

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-BG/0046

- 1) Cod unic de identificare al produsului-tip: **ULTRALITE S1 FLEX ZERO GREY**
- 2) Utilizari preconizate: **Adeziv pe baza de ciment, imbunatatit, pentru placari ceramice la interior si exterior pe pereti si pardoseli**
- 3) Producator: **MAPEI Bulgaria EOOD – Bulgaria - Sofia 1715, MM Business center, blv. Alexander Malinov 2A, floor 4, office 402 – www.mapei.bg**
- 4) Sisteme EVCP: **Sistem 3**
Sistem 4 (pentru reactie la foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organisme notificate: **LGAI, Technological Center S.A./Applus, N. 0370**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Reactia la foc: Aderenta:	Clasa E exprimata ca si: - aderenta initiala la tractiune $\geq 1,0$ N/mm²
Durabilitate dupa - actiunea climei/caldurii: - actiunea apei/umiditatii: - cicluri inghet/dezghet:	exprimata ca si: - aderenta la tractiune dupa expunere la caldura $\geq 1,0$ N/mm² - aderenta la tractiune dupa imersie in apa $\geq 1,0$ N/mm² - aderenta la tractiune dupa cicluri inghet/dezghet $\geq 1,0$ N/mm²
Substante periculoase:	NPD

- 7) Documentatie Tehnica Specifica: **inclusa, cat timp este necesar, in dosarul tehnic detinut de producator. Reactia la foc declarata fara necesitatea unei testari conform Deciziei Comisiei 2010/81/EU.**

Material organic < 20% din greutate Grosime maxima strat 20 mm

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie este emisa, in conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de:

Plamen Petrov – General Manager

Sofia, 17/07/2023

Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata in Fisa de Securitate pe care MAPEI o face disponibila pe website alaturi de prezenta Declaratie de Performanta.

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei

Note 0 revizie:

Versiune initiala

ULTRALITE S1 FLEX ZERO GREY
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-BG/0046



 0370	 MAPEI Bulgaria EOOD – Bulgaria - Sofia 1715, MM Business center, blv. Alexander Malinov 2A, floor 4, office 402 – www.mapei.bg
23 CPR-BG/0046 EN 12004 ULTRALITE S1 FLEX ZERO GREY <i>Adeziv pe baza de ciment, imbunatatit, pentru placari ceramice la interior si exterior pe pereti si pardoseli</i>	
Reactia la foc: Aderenta:	Clasa E exprimata ca si: - aderenta initiala la tractiune $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilitate dupa - actiunea climei/calduirii: - actiunea apei/umiditatii: - cicluri inghet/dezghet:	exprimata ca si: - aderenta la tractiune dupa expunere la caldura $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - aderenta la tractiune dupa imersie in apa $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - aderenta la tractiune dupa cicluri inghet/dezghet $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Substante periculoase:	NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- valorile NPD (No Performance Determined) pot fi omise de către marcajul CE,
- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.