

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0326

- 1) Codul unic de identificare a tipului de produs: **PURTOP 1000**
- 2) Utilizari preconizate: **Strat de protectie din poliuree pura cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor din beton prin protectie impotriva infiltratiilor, controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii, metode de crestere a rezistentelor chimice si fizice**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sistem EVCP: **Sistem 2+**
Sistem 3 (pentru reactia la foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-2:2004**

Organisme notificate: **ICMQ SpA, N. 1305**

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, N. 0370

CSI S.p.A., N. 0497,

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Rezistenta la abraziune:	< 200 mg
Permeabilitatea la CO ₂ :	s _D > 50 m
Permeabilitatea la vaporii de apa:	Clasa I
Absorbtia capilara si permeabilitatea la apa:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Rezistenta la soc termic:	≥ 1,5 N/mm ²
Rezistenta la atacuri chimice severe:	Reducere duritate Shore A < 50% - CH ₃ COOH (10%), H ₂ SO ₄ (20%), KOH (20%), NaCl (20%)- Clasa II - CH ₃ OH- Clasa I - Mix (60% toluen, 30% xilen, 10% metilnaftalen)- Clasa I
Capacitate acoperire fisuri:	A5 (-10°C), B4.2 (+23°C)
Rezistenta la impact:	Clasa III
Aderenta prin tractiune directa:	≥ 1,5 N/mm ²
Reactia la foc:	Clasa E / D _{FL} -s1
Imbatranire artificiala:	Fara defecte vizibile (usoara schimbare a culorii)
Substante periculoase:	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 18/03/2022



Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata in Fisa de Securitate pe care MAPEI o face disponibila pe website alaturi de prezenta Declaratie de Performanta

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 2 revizie:	Adaugare Organism Notificat
-----------------	-----------------------------

 1305, 0370, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
11 CPR-IT1/0326 EN 1504-2 PURTOP 1000 <i>Strat de protectie din poliuree pura cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor din beton prin protectie impotriva infiltratiilor, controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii, metode de crestere a rezistentelor chimice si fizice</i>	
Rezistenta la abraziune:	< 200 mg
Permeabilitatea la CO ₂ :	s _D > 50 m
Permeabilitatea la vaporii de apa:	Clasa I
Absorbtia capilara si permeabilitatea la apa:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Rezistenta la soc termic:	≥ 1,5 N/mm ²
Rezistenta la atacuri chimice severe:	Reducere duritate Shore A < 50% - CH ₃ COOH (10%), H ₂ SO ₄ (20%), KOH (20%), NaCl (20%)- Clasa II - CH ₃ OH- Clasa I - Mix (60% toluen, 30% xilen, 10% metilnaftalen)- Clasa I
Capacitate acoperire fisuri:	A5 (-10°C), B4.2 (+23°C)
Rezistenta la impact:	Clasa III
Aderenta prin tractiune directa:	≥ 1,5 N/mm ²
Reactia la foc:	Clasa E / D _{FL} -s1
Imbatranire artificiala:	Fara defecte vizibile (usoara schimbare a culorii)
Substante periculoase:	NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- NPD (nicio performanță determinată) valori ce pot fi omise din marcajul CE,
- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.