

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0773

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **RESFOAM 1KM HS**
- 2) Utilizari preconizate: **Rasina poliuretantica monocomponenta de injectare pentru umplerea prin expandare a fisurilor, golurilor si interstitiilor in beton: U(S1) W(8) (1/2/3/4) (5/30)**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 2+**
- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-5:2004**

Organisme notificate: **Organismul notificat ICMQ S.p.A., No. 1305, a efectuat inspectia initiala a fabricii de productie si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatul de conformitate al controlului productiei in fabrica.**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Etanseitate la apa:	S1
Lucrabilitate:	
– Latimea fisurii:	de la 0,8 mm
– Starea de umiditatea a fisurii:	uscata, umeda, uda, apa curgatoare
Comportament coroziv:	considerat a nu avea efect coroziv
Rata de expandare si evolutia prin stocarea apei:	$\Delta V_{14dd} = 8,6 \%$; $\Delta W_{14dd} = 99,3 \%$
Durabilitate ca si:	
– Sensibilitate la apa:	$\Delta V_{14dd} = 8,3 \%$; $\Delta W_{14dd} = 99,2 \%$
– Sensibilitate la cicluri ude-uscate:	Test trecut
– Compatibilitate cu betonul:	Test trecut
Substante periculoase:	NPD

- 7) Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 ale Regulamentului REACH (EC) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata de MAPEI in Fisa de Securitate disponibila pe website impreuna cu Declaratia de Performanta curenta.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de:

Lorenzo Martino – Corporate Quality Management

Milano, 14/10/2019



DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 0 revizie:	Versiune initiala
-----------------	-------------------

RESFOAM 1KM HS
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-IT1/0773



 Error! Reference source not found.	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
19 CPR-IT1/0773 EN 1504-5 RESFOAM 1KM HS <i>Rasina poliuretanică monocomponentă de injectare pentru umplerea prin expansiune a fisurilor, golurilor și interstițiilor în beton: U(S1) W(8) (1/2/3/4) (5/30)</i>	
Etanșeitate la apă: Lucrabilitate: – Latimea fisurii: – Starea de umiditate a fisurii: Comportament coroziv: Rata de expansiune și evoluția prin stocarea apei: Durabilitate ca și: – Sensibilitate la apă: – Sensibilitate la cicluri ume-uscate: – Compatibilitate cu betonul: Substanțe periculoase:	S1 de la 0,8 mm uscata, umeda, uda, apă curgătoare considerat a nu avea efect coroziv $\Delta V_{14dd} = 8,6 \%$; $\Delta W_{14dd} = 99,3 \%$ $\Delta V_{14dd} = 8,3 \%$; $\Delta W_{14dd} = 99,2 \%$ Test trecut Test trecut NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- valorile NPD pot fi omise de marcajul CE
- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.