

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0672

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **POROMAP DEUMIDIFICANTE**
- 2) Utilizari preconizate: **Mortar de renovare pentru tencuire/gletuire (R) pentru interior si exterior, la pereti, tavane si coloane**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 4**
- 5) Standarde armonizate: **EN 998-1:2016**

Organisme notificate: **Fara sarcini pentru organismul notificat**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Reactie la foc:	Clasa A1
Absorbtie de apa:	3,0 kg/m² dupa 24 ore
Permeabilitate la vapori de apa:	$\mu \leq 10$
Aderenta:	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ – FP: B
Conductivitate termica ($\lambda_{10, \text{uscat}}$):	0,35 W/m*K (val.tabelara; P=50 %)
Durabilitate:	NPD
Substante periculoase:	Vezi FS

- 7) Documentatie Tehnica Adecvata: clasa de reactie la foc declarata fara necesitatea efectuarii testarilor in conformitate cu Decizia Comisiei 96/603/EC si cu amendamentele ulterioare.

Material organic <1% din masa.


- 8) Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 ale Regulamentului REACH (EC) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata de MAPEI in Fisa de Securitate disponibila pe website impreuna cu Declaratia de Performanta curenta

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 si cu Regulamentul Delegat (UE) Nr. 574/2014 al Comisiei, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 13/06/2018



DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 0 revizie:	Versiune initiala
------------------------	--------------------------

POROMAP DEUMIDIFICANTE
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-IT1/0672



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
18 CPR-IT1/0672 EN 998-1 POROMAP DEUMIDIFICANTE <i>Mortar de renovare pentru tencuire/gletuire (R) pentru interior si exterior, la pereti, tavane si coloane</i>	
Reactie la foc:	Clasa A1
Absorbtie de apa:	3,0 kg/m ² dupa 24 ore
Permeabilitate la vapori de apa:	$\mu \leq 10$
Aderenta:	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ – FP: B
Conductivitate termica ($\lambda_{10, \text{uscat}}$):	0,35 W/m*K (val. tabelara; P=50 %)
Durabilitate:	NPD
Substante periculoase:	vezi FS

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.