

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0977

- 1) Cod unic de identificare al produsului-tip: **MAPEGROUT COLABILE ZERO**
- 2) Utilizari preconizate: **Mortar hidraulic pe baza de ciment hidraulic (R4-CC) pentru reparatii structurale ale betonului in constructii si lucrari civile**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme EVCP: **Sistem 2+**
Sistem 4 (pentru reactia la foc)
- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-3:2005**

Organisme notificate: **ICMQ SPA, N. 1305**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Rezistenta la compresiune:	Clasa R4
Continut cloruri	≤ 0,05%
Aderenta:	≥ 2,0 MPa
Rezistenta la carbonatare:	Trece
Modulul de elasticitate:	≥ 20 GPa
Compatibilitate termica:	≥ 2,0 MPa (Inghet-dezghet) ≥ 2,0 MPa (Soc termic) ≥ 2,0 MPa (Cicluri uscate)
Absorbtie capilara:	≤ 0,5 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Reactie la foc:	Clasa A1
Substante periculoase:	NPD

- 7) Documentatie tehnica adecvata: **inclusa, daca este nevoie, in dosarul tehnic detinut de producator. Clasa de reactie la foc declarata fara necesitatea testarii conform Deciziei Comisiei 96/603/EC si amendamentelor ulterioare.**

Material organic < 1% din masa si volum.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 13/02/2023



Informatie REACH: informatiile mentionate la articolul 31 sau, dupa caz, la articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ulterioare sunt indicate in Fisa de Securitate pe care MAPEI o pune la dispozitie pe site, impreuna cu aceasta Declaratie de Performanta actuala.

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 0 revizie:	Versiune initiala
------------------------	--------------------------

MAPEGROUT COLABILE ZERO**MARCAJ CE***Anexa la DoP N. CPR-IT1/0977*

1305



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)

www.mapei.it

23**CPR-IT1/0977****EN 1504-3****MAPEGROUT COLABILE ZERO**

Rezistentă la compresiune:	Clasa R4
Continut cloruri	$\leq 0,05\%$
Aderență:	$\geq 2,0$ MPa
Rezistentă la carbonatare:	Trece
Modulul de elasticitate:	≥ 20 GPa
Compatibilitate termică :	$\geq 2,0$ MPa (Închete-dezgheț)
	$\geq 2,0$ MPa (Soc termic)
	$\geq 2,0$ MPa (Cicluri uscate)
Absorbție capilară:	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Reacție la foc:	Clasa A1
Substanțe periculoase:	NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- valorile NPD (No Performance Determined) pot fi omise de marcajul CE,
- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.