MAPECOAT DW 25
Declaratie de Performanta
N. CPR-IT1/0145

DECLARATIA DE PERFORMANTA NR. CPR-IT1/0145

1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPECOAT DW 25**

2) Utilizari preconizate: **Strat de protectie epoxidic bicomponent, cu utilizare preconizata in protectia suprafetelor de beton prin metode de protectie impotriva infiltratiilor; controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii; rezistenta fizica; rezistenta chimica**

3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) Sisteme AVCP: **Sistem 2+**
Sistem 3 (pentru reactie la foc)

5) Standarde armonizate: **EN 1504-2:2004**

Organisme notificate: **Organismul notificat ICMQ S.p.A NB. 1305, a efectuat inspectia initiala a fabricii de productie si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatele de conformitate a controlului productiei in fabrica.**

Laboratorul de incercari notificat MPA Dresden GmbH, N. 0767, a evaluat performantele produsului (reactie la foc) pe baza de teste pe probe prelevate de producator

6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Rezistenta la abraziune:	**< 3000 mg**
Permeabilitate la CO_2:	**s_D > 50 m**
Permeabilitate la vapori de apa:	**Clasa III**
Absorbtie capilara si permeabilitate la apa:	**< 0,1 $kg*m^{-2}*h^{-0,5}$**
Rezistenta la soc termic:	**≥ 2,0 N/mm^2**
Rezistenta la atac chimic sever:	**Reducere a duritatii Shore D < 50% (Clasa II)**
Rezistenta la impact:	**Clasa I**
Aderenta prin test de smulgere:	**≥ 2,0 N/mm^2**
Reactie la foc:	**Clasa B_{fl}-s1**
Substante periculoase:	**NPD**

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – *Corporate Quality Management***

Milano, 11/11/2015 ……

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 1 revizie:	*Produs neschimbat, tabel performante modificat*

MAPECOAT DW 25
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-IT1/0145

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

CE 1305, 0767	**Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**
10 **CPR-IT1/0145** **EN 1504-2** **MAPECOAT DW 25** *Strat de protectie epoxidic bicomponent, cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de protectie impotriva infiltratiilor; controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii; rezistenta fizica; rezistenta chimica*	
Rezistenta la abraziune:	< 3000 mg
Permeabilitate la CO_2:	s_D > 50 m
Permeabilitate la vapori de apa:	Clasa III
Absorbtie capilara si permeabilitate la apa:	< 0,1 $kg*m^{-2}*h^{-0,5}$
Rezistenta la soc termic:	≥ 2,0 N/mm^2
Rezistenta la atac chimic sever:	reducere a duritatii Shore D < 50% (Clasa II)
Rezistenta la impact:	Clasa I
Aderenta prin test de smulgere:	≥ 2,0 N/mm^2
Reactie la foc:	Clasa B_{fl}-s1
Substante periculoase:	NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curenta împreună cu DoP pentru a face mai usoara consultanta marcajului CE pentru clienti internationali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- *adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,*
- *diferenta de limba (acelasi ambalaj poate fi distribuit in mai multe tari),*
- *produsul este deja in stoc la momentul cand actualizarea marcajului CE este implementata,*
- *erori de printare.*