

DECLARATIA DE PERFORMANTA NR. CPR-IT1/0717

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPECOAT TNS RACE TRACK**
- 2) Utilizari preconizate: **Strat de protectie cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de protectie impotriva infiltratiilor; controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii; rezistenta fizica si rezistenta chimica**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 2+
Sistem 3 (pentru reactie la foc)**
- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-2:2004**

Organisme notificate: **Organismul notificat ICMQ S.p.A NB. 1305, a efectuat inspectia initiala a fabricii de productie si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatele de conformitate a controlului productiei in fabrica.**

Laboratorul de incercari notificat CSI SpA, NB. 0497, a evaluat performantele produsului (reactie la foc) pe baza de teste pe probe prelevate de producator.

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Rezistenta la abraziune: Taiere oblica: Permeabilitate la CO₂: Permeabilitate la vapori de apa: Absorbtie capilara si permeabilitate la apa: Compatibilitate termica: pentru aplicatii exterioare cu influenta sarurilor de degivrare: - cicluri inghet - jeturi de apa Rezistenta la soc termic: Rezistenta la atac chimic sever: - Grupa 3 (n-parafina 80%, metilnaftalen 20%) - Grupa 11 (NaOH 20%) - Grupa 12 (NaCl 20%) - Grupa 14 (Solutie apoasa de tensioactivi organici) Rezistenta la impact: Aderenta prin test de smulgere: Reactie la foc: Rezistenta la alunecare: Imbatranire artificiala: Substante periculoase:	Pierdere in greutate < 3000 mg ≤ GT2 s_D > 50 m Clasa I < 0,1 kg/m²·h^{0.5} ≥ 1,5 N/mm² ≥ 1,5 N/mm² ≥ 1,5 N/mm² Reducerea duritatii Shore D < 50% - Clasa II - Clasa II - Clasa II - Clasa II Clasa I ≥ 1,5 N/mm² Clasa B-s1, d0 / B_{FL}-s1 Clasa III Fara defecte vizibile NPD


- 7) Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 din Regulamentul REACH Regulation (CE) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata in fisa de securitate disponibila pe website-ul MAPEI impreuna cu prezenta Declaratie de Performanta.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 21/11/2018



.....

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 0 revizie:	Versiune initiala
-----------------	-------------------

MAPECOAT TNS RACE TRACK**MARCAJ CE***Anexa la DoP N. CPR-IT1/0717*

1305, 0497



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)

www.mapei.it

18

CPR-IT1/0717

EN 1504-2

MAPECOAT TNS RACE TRACK

Strat de protectie cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de protectie impotriva infiltratiilor; controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii; rezistenta fizica si rezistenta chimica

Rezistenta la abraziune:	Pierdere in greutate < 3000 mg
Taiere oblica:	≤ GT2
Permeabilitate la CO ₂ :	s _D > 50 m
Permeabilitate la vapori de apa:	Clasa I
Absorbtie capilara si permeabilitate la apa:	< 0,1 kg/m ² .h ^{0.5}
Compatibilitate termica:	
Pentru aplicatii exterioare cu influenta sarurilor de degivrare:	
- cicluri inghet-dezghet	≥ 1,5 N/mm ²
- jeturi de apa	≥ 1,5 N/mm ²
Rezistenta la soc termic:	≥ 1,5 N/mm ²
Rezistenta la atac chimic sever:	reducerea duritatii Shore D < 50%
- Grupa 3 (n-parafina 80%, metilnaftalen 20%)	- Clasa II
- Grupa 11 (NaOH 20%)	- Clasa II
- Grupa 12 (NaCl 20%)	- Clasa II
- Grupa 14 (Solutie apoasa de tensioactivi organici)	- Clasa II
Rezistenta la impact:	Clasa I
Aderenta prin test de smulgere:	≥ 1,5 N/mm ²
Reactie la foc:	Clasa B-s1, d0 / B _{FL} -s1
Rezistenta la alunecare:	Clasa III
Imbatranire artificiala:	Fara defecte vizibile
Substante periculoase:	NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive::

- adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare