

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0806

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPEFIBRE MB 65**
- 2) Utilizari preconizate: **Fibre din poliolefina (Clasa II, lungime 65 mm, diametru 0,85 mm) pentru utilizari structurale in beton, mortar sau chit**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme EVCP: **Sistem 1**
- 5) Standarde armonizate: **EN 14889-2:2006**

Organisme notificate: **laboratorul notificat Tecnoprove S.r.l., N. 0925, a efectuat:**

- **evaluarea performantelor produsului de constructii pe baza testelor (inclusiv mostre);**
- **inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica si supravegherea si evaluarea continue ale controlului productiei in fabrica;**
- si a emis certificatul de constanta a performantelor produsului.**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Proprietati de tractiune / Modul de elasticitate:	
- rezistenta la tractiune:	540 N/mm²
- modulul de elasticitate:	5500 N/mm²
Efect asupra consistentei betonului:	
- cresterea timpului Vebè cu 4 kg/m³ fibre:	1,2 s
Efect asupra rezistentei betonului:	4 kg/m³ pentru a obtine 1,5 N/mm² la CMOD=0,5 mm si 1 N/mm² la CMOD=3,5 mm
Emisii de substante periculoase:	NPD

- 7) Informatie REACH: acesta este un articol si in conformitate cu Articolul 3 al Regulamentului REACH (CE) nr. 1907/2006 si in temeiul Articolelor 31 si 33 ale Regulamentului mai sus mentionat nu necesita o Fisa de Securitate. Pe durata utilizarii produsului, tineti cont de recomandarile din Fisa Tehnica si de regulamentele de siguranta de la locul de munca.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 17/03/2020



DoP in Pdf format sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 0 revizie:	Versiune initiala
-----------------	-------------------

MAPEFIBRE MB 65
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-IT1/0806



 0925	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it										
20 CPR-IT1/0806 EN 14889-2 MAPEFIBRE MB 65 <i>Fibre din poliolefina (Clasa II, lungime 65 mm, diametru 0,85 mm) pentru utilizari structurale in beton, mortar sau chit</i>											
Proprietati de tractiune / Modul de elasticitate: <table><tr><td>- rezistenta la tractiune:</td><td>540 N/mm²</td></tr><tr><td>- modul de elasticitate:</td><td>5500 N/mm²</td></tr></table> Efect asupra consistentei betonului: <table><tr><td>- cresterea timpului Vebè cu 4 kg/m³ fibre:</td><td>1,2 s</td></tr></table> Efect asupra rezistentei betonului: <table><tr><td></td><td>4 kg/m³ pentru a obtine 1,5 N/mm² la CMOD=0,5 mm si 1 N/mm² la CMOD=3,5 mm</td></tr></table> Emisie de substante periculoase: <table><tr><td></td><td>NPD</td></tr></table>		- rezistenta la tractiune:	540 N/mm ²	- modul de elasticitate:	5500 N/mm ²	- cresterea timpului Vebè cu 4 kg/m ³ fibre:	1,2 s		4 kg/m ³ pentru a obtine 1,5 N/mm ² la CMOD=0,5 mm si 1 N/mm ² la CMOD=3,5 mm		NPD
- rezistenta la tractiune:	540 N/mm ²										
- modul de elasticitate:	5500 N/mm ²										
- cresterea timpului Vebè cu 4 kg/m ³ fibre:	1,2 s										
	4 kg/m ³ pentru a obtine 1,5 N/mm ² la CMOD=0,5 mm si 1 N/mm ² la CMOD=3,5 mm										
	NPD										

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.