

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0311

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **PLANITOP HDM RESTAURO**
- 2) Utilizari preconizate: **Mortar de tencuire/gletuire, cu performante garantate, pentru uz general (GP), pentru interior si exterior, la pereti, tavane, partitii si coloane**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 4**
- 5) Standarde armonizate: **EN 998-1:2016**

Organisme notificate: **fara sarcini pentru organismul notificat**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Reactie la foc:	Clasa E
Absorbtie de apa:	W_C 2
Permeabilitate la vapori de apa:	μ ≤ 60
Aderenta:	≥ 0,8 N/mm² – FP: B
Conductivitate termica (λ_{10, uscat}):	0,75 W/m*K (valori tabelare medii; P=50%)
Durabilitate:	NPD
Substante periculoase:	Vezi FS


- 7) Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 ale Regulamentului REACH (EC) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata de MAPEI in Fisa de Securitate disponibila pe website impreuna cu Declaratia de Performanta curenta.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Aceasta declaratie de performanta este emisa, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusiva a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 13/06/2018



DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 1 revizie:	Produs nemodificat, actualizare standard, punctul 7 nou (informatie REACH).
------------------------	--

PLANITOP HDM RESTAURO
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-IT1/0311



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
09 CPR-IT1/0311 EN 998-1 PLANITOP HDM RESTAURO <i>Mortar de tencuire/gletuire, cu performante garantate, pentru uz general (GP), pentru interior si exterior, la pereti, tavane, partitii si coloane</i>	
Reactie la foc: Absorbție de apă: Permeabilitate la vapori de apă: Aderenta: Conductivitate termica ($\lambda_{10, \text{uscat}}$): Durabilitate: Substante periculoase:	Clasa E $W_C 2$ $\mu \leq 60$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ – FP: B 0,75 W/m*K (valori tabelare medii; P=50%) NPD vezi FS

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.