

DECLARATIA DE PERFORMANTA NR. CPR-IT1/0705

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPEFLOOR PU 400 LV**
- 2) Utilizari preconizate: **Strat de protectie cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de protectie impotriva infiltratiilor; controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii; rezistenta fizica**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 2+
Sistem 3 (pentru reactie la foc)**
- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-2:2004**

Organisme notificate: **Organismul notificat ICMQ S.p.A NB. 1305, a efectuat inspectia initiala a fabricii de productie si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatele de conformitate a controlului productiei in fabrica.**

Laboratorul de incercari notificat CSI SpA, NB. 0497, a evaluat performantele produsului (reactie la foc) pe baza de teste pe probe prelevate de producator.

- 6) Performante declarate:


Caracteristici esentiale	Performante
Rezistenta la abraziune:	< 3000 mg
Permeabilitate la CO₂:	s_D > 50 m
Permeabilitate la vapori de apa:	Clasa III
Absorbtie capilara si permeabilitate la apa:	< 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Rezistenta la soc termic:	≥ 1,5 N/mm²
Capacitate acoperire fisuri:	A5 (-10) B4.2 (23°C), B4.1 (-20°C)
Rezistenta la impact:	Clasa III
Aderenta prin test de smulgere:	≥ 0,8 N/mm²
Reactie la foc:	Clasa C_{FL}-s1
Substante periculoase:	vezi FS

- 7) Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata in fisa de securitate disponibila pe website-ul MAPEI impreuna cu prezenta Declaratie de Performanta Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 21/11/2018



DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

<i>Note 0 revizie:</i>	<i>Versiune initiala</i>
------------------------	--------------------------

MAPEFLOOR PU 400 LV
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-IT1/0705



CE
1305, 0497



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

18
CPR-IT1/0705
EN 1504-2

MAPEFLOOR PU 400 LV

Strat de protectie cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de protectie impotriva infiltratiilor; controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii; rezistenta fizica

Rezistenta la abraziune:	< 3000 mg
Permeabilitate la CO ₂ :	s _D > 50 m
Permeabilitate la vapori de apa:	Class III
Absorbtie capilara si permeabilitate la apa:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Rezistenta la soc termic:	≥ 1,5 N/mm ²
Capacitate acoperire fisuri:	A5 (-10) B4.2 (23°C), B4.1 (-20°C)
Rezistenta la impact:	Clasa III
Aderenta prin test de smulgere:	≥ 0,8 N/mm ²
Reactie la foc:	Clasa C _{FL} -s1
Substante periculoase:	vezi FS

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.