

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0845

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **PURTOP EASY**
- 2) Utilizari preconizate: **Produs pe baza de rasini reactive impermeabil la apa RM O1, pentru instalari la exterior si piscine, aplicat sub placari ceramice (lipite cu adezivi tip C2 conform EN 12004)**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme EVCP: **Sistem 4**
Sistem 3 (pentru etanseitate la apa)
- 5) Standarde armonizate: **EN 14891:2012**

Organisme notificate: **laboratorul notificat SOCOTEC Italia S.r.l.. 1308, a efectuat evaluarea performantei (etanseitate la apa) pe baza testelor pe mostre preluate de la producator**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Aderenta initiala prin tractiune:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Etanseitate la apa:	Fara penetrare
Capacitate acoperire fisuri:	
- In conditii standard (+23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
- la temperaturi scazute (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Durabilitatea aderenței initiale la tractiune:	
- dupa imbatranire termica	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dupa contactul cu apa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dupa contactul cu apa de var	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dupa cicluri inghet-dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Eliberare de substante periculoase:	NPD

- 7) Informatie REACH: informațiile menționate la articolul 31 sau, după caz, la articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 și modificările ulterioare sunt indicate în fișa cu date de securitate pe care MAPEI o pune la dispoziție pe site, împreună cu declarația de performanță actuală.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milano, 18/01/2021

..........

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 0 revizie:	versiune initiala
-----------------	-------------------

 1308	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
21 CPR-IT1/0845 EN 14891 PURTOP EASY <i>Produs pe baza de rasini reactive impermeabil la apa RM O1, pentru instalari la exterior si piscine, aplicat sub placari ceramice</i>	
Aderenta initiala prin tractiune:	≥ 0,5 N/mm ²
Etanseitate la apa:	fara penetrare
Capacitate acoperire fisuri:	
- in conditii standard (+23°C)	≥ 0,75 mm
- la temperaturi scazute (-20°C)	≥ 0,75 mm
Durabilitatea aderentei initiale la tractiune:	
- dupa imbatranire termica	≥ 0,5 N/mm ²
- dupa contactul cu apa	≥ 0,5 N/mm ²
- dupa contactul cu apa de var	≥ 0,5 N/mm ²
- dupa cicluri inghet-dezghet	≥ 0,5 N/mm ²
Eliberare de substante periculoase:	NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcatului CE pentru clienți internaționali. Marcatul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- valorile NPD (No Performance Determined) pot fi omise de marcatul CE,
- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcatului CE este implementată,
- erori de printare.