

## Declarație de performanță (DOP)

### Nume produs

RÖFIX Tencuială pe bază de var hidraulic

### Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

5913

### Tip produs

Mortar pentru tencuire de uz general GP

### Utilizare

Mortar de uz general (GP) pentru tencuire interioară și exterioară

### Producător

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis  
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

### Sistem de evaluare și control al performanței

Sistem 4

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A1	EN 998-1
Absorbție apă	$W_c 0$	
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	
Aderența	$\geq 0,07 \text{ N/mm}^2$ (mod de rupere B)	
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate	NPD	
Substanțe periculoase	NPD	

**Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.**

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

---

Nume și funcția



---

Turda, 2024-12-17

Locul și data emiterii

---

Semnătura