



Baumit Glitter
Vopsea Glitter



- Efect metallic
- Rezistentă ridicată
- Usurinta in aplicare

■ **Efect metalic**
■ **Rezistența ridicată**
■ **Usurinta în aplicare**

transparență gata preparată pe bază de rășini organice în dispersie cu efect de strălucire metalică.

rganic (acrilat pur), particule cu strălucire metalică, aditiv, apă.

re rezistență la intemperii, cu rezistență ridicată la solicitări, intens hidrofugă și foarte permisivă pentru difuzia vaporilor.

Glitter este un strat de acoperire de efect pentru exterior, care produce un efect suplimentar de strălucire metalică.

:

ntă la difuzia vaporilor:

te:

pH:

N 1062-1:

4 culori transparente stralucitoare

50

1 kg/dm³

8.5

G1 lucios

	Glitter 5 L	Glitter 14 L
um	0.1 - 0.15 l/m ²	0.1 - 0.15 l/m ²
erire	35 - 50 m ² /Găleată	95 - 140 m ² /Găleată

5 litri, 1 palet = 48 găleți = 240 litri

14 litri, 1 palet = 32 găleți = 448 litri

la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în găleată bine închisă.

ul calitatii prin Laboratorul propriu

area detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în
itate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006),
oila pe site-ul www.baumit.ro.

suport trebuie să fie curat, uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, fără eflorescențe, cu capacitate portantă și fără părți

Pregătire suport

Pregătirea stratului suport

- Suprafețele cretate, respectiv ușor friabile se vor fixa (de ex. grund de profunzime Baunit MultiPrimer - Grund de impregnare; timp de uscare - cand suprafata nu este sticloasa).
- Suprafețele murdărite se vor curăța cu soluție de curățare a fațadelor. Straturile suport infestate de alge se vor trata cu substanțe speciale (de ex. soluție antimucegai Baunit FungoFluid).

Se aplică pe:

- Tencuieli de var / ciment și de ciment drișcuite;
- Zugrăveli și tencuieli minerale și pe bază de silicați cu aderență bună;
- Zugrăveli și tencuieli pe bază de dispersii cu aderență bună;
- Zugrăveli și tencuieli pe bază de silicon cu aderență bună;

Condiționat se aplică pe (se vor executa aplicări pe suprafețe de probă!):

- Tencuieli și zugrăveli cu var (obligatoriu atenție la carbonatare!)

Nu se aplică pe:

Materiale plastice și rășini, pelicule de lac, respectiv de ulei și vopsele cu clei.

Aplicare

Baunit Glitter se aplică mecanizat cu un pulverizator adecvat (de ex. pistol de vopsit cu pâlnie cu duza de 4 mm).

La aplicarea mecanizată a produsului Baunit Glitter trebuie să se acorde atenție vitezei constante a mișcării și distanței constante a pulverizatorului față de suprafață.

Baunit Glitter este preparat gata de aplicare și trebuie să fie utilizat fără adaos de apă.

Recomandări

Temperatura aerului, a materialului și a stratului suport trebuie să fie peste + 5 °C în timpul prelucrării și a procesului de priză. Fațada se va proteja față de radiația solară directă, ploaie sau vânt puternic (de ex. cu o plasă adecvată de protecție a schelei).

Temperaturile ridicate (de ex. >30 °C) din timpul verii scurtează timpul de uscare (este posibil ca stratul să devină friabil). Umiditatea ridicată a aerului și temperaturile joase (de ex. la sfârșitul toamnei) pot prelungi considerabil timpul de uscare.

Măsuri de precauție

Se vor proteja zonele învecinate suprafețelor vopsite, în special cele din sticlă, ceramică, clincher, piatră naturală, lac și metal. Dacă este cazul, stropii se vor spăla cu multă apă.

Nu se va aștepta până la uscarea și întărirea lor.

Uneltele și aparatele se vor curăța temeinic cu apă imediat după utilizare.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.