

Baumit ReClean

Produs de curățat fatada



- **Produs concentrat de curățat fațada**
- **Ușor de aplicat**
- **Biodegradabil**

Produs	Produs concentrat de curățat fațada, cu putere ridicată de degresare și de îndepărtare a murdăriei. Pentru îndepărtarea murdăriei obișnuite și persistente de pe suprafața fațadei (murdărie, praf, ulei și grăsime).								
Compoziție	Tenside, apă, aditivi								
Proprietăți	Eficiență foarte mare, non-spumant, ușor de prelucrat, biodegradabil.								
Domeniu de aplicare	Pentru curățarea și degresarea fațadelor cu toate tipurile de murdărie obișnuită și persistentă. Poate fi folosit în exterior și în interiorul clădirilor. Pentru curățarea mecanică (jet de apă sub presiune) sau curățarea manuală a tuturor suporturilor minerale, precum și tencuielile decorative și vopselele de fatada. Fațada spălată poate fi vopsită cu vopsele de fatada Baumit. Produsul face parte din programul de renovare a fațadelor termoizolate Baumit.								
Date Tehnice	Densitate:	1.04 kg/dm³							
	Valoare pH:	7 - 8							
	Diluare:	1:10							
		<table><tr><td></td><td>ReClean 5 l</td></tr><tr><td>Consum</td><td>de la 0.1 - 0.2 l/m² functie de suport</td></tr><tr><td>Acoperire</td><td>de la 25 - 50 m²/Recipient aplicat nediluat</td></tr></table>			ReClean 5 l	Consum	de la 0.1 - 0.2 l/m² functie de suport	Acoperire	de la 25 - 50 m²/Recipient aplicat nediluat
	ReClean 5 l								
Consum	de la 0.1 - 0.2 l/m² functie de suport								
Acoperire	de la 25 - 50 m²/Recipient aplicat nediluat								
Formă de livrare	Bidon 5 litri								
Depozitare	24 luni într-un loc uscat, rece ferit de îngheț și în recipientul original bine închis.								
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu								
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .								
Suport	Se aplică pe suprafetele minerale, precum și pe tencuieli pe bază de rășină sintetică și vopsele în dispersie.								

Aplicare

Baumit ReClean se folosește în funcție de gradul de murdărie nediluat sau diluat cu apă.

Grade de murdarie:

Murdărire ușoară 1:10

Murdărire medie 1:5

Murdărire mare 1:1 sau nediluat

Aplicarea poate avea loc cu ajutorul unui aparat manual de pulverizare sau la murdării persistente, prin intermediul unei bidinele dure.

Cu cât este mai intensă aplicarea cu ajutorul bidinelei dure, cu atât mai repede se dizolvă murdăriile.

La murdării persistente se aplică de mai multe ori produsul de curățat fațade Baumit și se lasă să acționeze.

Produsul de curățat fațade poate să fie adăugat peste apa pentru spălare a mașinii de curățat cu presiune.

Timpul de acțiune pe suprafață este de la 2 până la 20 minute în funcție de murdărire.

În continuare se spală temeinic cu apă caldă sau se spală (clătește) ulterior cu ajutorul mașinii de curățat cu presiune.

Recomandări

Temperatura aerului, a produsului de curățat și a suprafeței trebuie să fie cel puțin +5°C în timpul prelucrării și al procesului de uscare.

A se proteja fațada corespunzător de razele solare, ploaie sau vânt puternic (de exemplu prin utilizarea plasei de protecție pentru schelă).

Se recomandă ca produsul de curățat fațade să fie testat înainte pe o suprafață mică.

Pregătiri privind securitatea:

Se vor purta neaparat mănuși, ochelari de protecție, mască de protecție pentru față adecvate atunci când se utilizează produsul de curățat fațade Baumit.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.