

Emulsie pentru protecția suprafețelor împotriva fenomenului graffiti

Proprietăți

Emulsie pe bază de parafină, pentru protecția suprafețelor împotriva fenomenului graffiti, poluanților din mediu, etc. Nu schimbă aspectul suprafețelor și permite curățarea ușoară a acestora. Conferă rezistență mare în timp și la acțiunile climatice.

Domenii de aplicare

ISOMAT AG 77 se aplică pe suprafețe din beton, tencuială, piatră, metal, marmură, suprafețe vopsite, etc., pentru protecția acestora împotriva fenomenului graffiti sau poluanților din mediu. De asemenea, ușurează dezlipirea afișelor de pe acestea.

Este indicată pentru fațadele clădirilor, statui, monumente, panouri din metal, etc.

Caracteristici Tehnice

Formă:	emulsie
Culoare:	alb (transparent la uscare)
Greutate specifică:	1,00 kg/l
pH:	7-8
Temperatura la aplicare:	de la +5°C la +40°C
Rezistență la îmbătrânire:	2-3 ani

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie uscat, curățat de praf, grăsimi, poluanți vechi, etc.

2. Aplicarea

Înainte de utilizare amestecăm ușor materialul și îl aplicăm ca atare cu un trafalet, pensula sau prin pulverizare în 1-2 straturi, în funcție de absorbanta suprafeței. Al doilea strat se aplică după uscarea completă a primului. În cazul unor suprafețe

deosebit de absorbante, se recomandă diluarea primului strat cu apă până la 10% la greutate.

Curățarea suprafeței acoperită cu ISOMAT AG 77 se face simplu cu apă caldă sub presiune sau frecare cu burete. Pentru poluanții care persistă, se recomandă utilizarea unui detergent sau a agentului special de curățare SM-12. După curățare, suprafața trebuie protejată din nou.

Consum

50-100 ml/m², în funcție de absorbanta suprafeței.

Ambalaj

Recipiente de 1 lit și 3 lit.

Termen de viață - Depozitare

24 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

Observații

În cazul suprafețelor vopsite, curățarea trebuie să se facă repede și cu atenție, pentru a se evita alterarea culorii.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs i, tip SBA, este de 140g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. Produsul gata de utilizat ISOMAT AG 77 are un conținut maxim <140 g/l COV.