

R-KSC Cuie în bandă pentru aplicații din oțel

Cuie în bandă premium pentru utilizarea cu pistolul R-RAWL-SC40II pe oțel



Informații despre produs

Caracteristici

- Cui cu vârf conic lung proiectat pentru introducerea optimă în materiale dure și pentru furnizarea celor mai bune valori ale sarcinii pentru acest tip de fixare
- Duritate maximă (57 - 60 HRC) pentru cea mai bună penetrare în substraturile dure
- Învelișul de plastic asigură protecție împotriva deteriorării cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile
- Compatibil pentru utilizarea cu pistoale fabricate de cei mai recunoscuți producători de pe piață
- Cap complet rotund pentru o fixare sigură cu performanțe înalte

Aplicații

- Fixarea profilelor din oțel și aluminiu
- Fixarea cutiilor electrice, a obiectelor sanitare, a cablurilor etc.
- Fixarea cuplajelor pentru conducte de încălzire, ventilație și aer condiționat sau a tavanelor suspendate pe beton

Produse corespondente

- R-RAWL-SC40 Pistol pentru cuie de oțel și beton alimentat cu gaz

Material de bază

- Oțel de construcții



Parametri instalare

Substrat			Oțel
Adâncimea efectivă de instalare	h_{ef}	[mm]	3
Distanță minimă între ancore	s_{min}	[mm]	90
Distanță minimă față de margine	c_{min}	[mm]	45

Date performanță de bază

Material de bază			Oțel
SARCINĂ SPECIFICĂ			
SARCINĂ LA TRACȚIUNE ȘI FORFECARE F_{Rk}			
Grosime placă metalică = 0.5 mm	[kN]		1.37
Grosime placă metalică = 0.63 mm	[kN]		1.74
Grosime placă metalică = 0.75 mm	[kN]		2.47
Grosime placă metalică = 0.88 mm	[kN]		2.49
Grosime placă metalică = 1 mm	[kN]		2.55
SARCINĂ DE PROIECTARE			
SARCINĂ LA TRACȚIUNE ȘI FORFECARE F_{Rd}			
Grosime placă metalică = 0.5 mm	[kN]		1.03
Grosime placă metalică = 0.63 mm	[kN]		1.31
Grosime placă metalică = 0.75 mm	[kN]		1.86
Grosime placă metalică = 0.88 mm	[kN]		1.84
Grosime placă metalică = 1 mm	[kN]		1.92
SARCINĂ RECOMANDATĂ			
SARCINĂ LA TRACȚIUNE ȘI FORFECARE F_{rec}			
Grosime placă metalică = 0.5 mm	[kN]		0.74
Grosime placă metalică = 0.63 mm	[kN]		0.93
Grosime placă metalică = 0.75 mm	[kN]		1.33
Grosime placă metalică = 0.88 mm	[kN]		1.34
Grosime placă metalică = 1 mm	[kN]		1.37

Date tehnice

Index	Diametru element	Lungime	Tip cap	Tijă	Finalizare	Protecție	Colațio-nare	Elemen-te de fi-	Cantita-tea de	Celule de gaz / cu-	Greuta-tea cutiei	Greutate exterio-	EAN
	[mm]	[mm]						[buc]	[buc]	[buc]	kg	kg	
R-KSC-6/17	2.7	17	Complet rotund	Neted	Electro galvani-zat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	1000	1	1.26	1.26	59066753 24272
R-KSC-6/19	2.7	19	Complet rotund	Neted	Electro galvani-zat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	1000	1	1.37	1.37	59066753 24289
R-KSC-6/17/500	2.7	17	Complet rotund	Neted	Electro galvani-zat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	500	1	0.64	7.66	59066754 38177
R-KSC-6/19/500	2.7	19	Complet rotund	Neted	Electro galvani-zat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	500	1	0.69	8.28	59066754 38184