

R-KNC Cuie în bandă pentru aplicații din beton

Cuie în bandă premium pentru utilizarea cu pistolul R-RAWL-SC40II pe beton și alte materiale de bază



Informații despre produs

Caracteristici

- Cui cu vârf conic lung proiectat pentru introducerea optimă în materiale dure și pentru furnizarea celor mai bune valori ale sarcinii pentru acest tip de fixare
- Duritate maximă (57 - 60 HRC) pentru cea mai bună penetrare în substraturile dure
- Învelișul de plastic asigură protecție împotriva deteriorării cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile
- Compatibil pentru utilizarea cu pistoale fabricate de cei mai recunoscuți producători de pe piață

Aplicații

- Fixarea profilelor din oțel sau aluminiu în beton în sistemele de gips-carton
- Fixarea cutiilor electrice, a obiectelor sanitare, a cablurilor etc.

Material de bază

- Beton
- Beton fisurat

Produse corespondente

- R-RAWL-SC40 Pistol pentru cuie de oțel și beton alimentat cu gaz



Parametri instalare

Substrat			Beton
Adâncimea efectivă de instalare	h_{ef}	[mm]	17
Grosime minimă substrat	h_{min}	[mm]	80
Distanță minimă între ancore	s_{min}	[mm]	200
Distanță minimă față de margine	c_{min}	[mm]	150

Date performanță de bază

Material de bază		Beton C12/15	Beton C20/25 - C50/60
SARCINĂ SPECIFICĂ			
SARCINĂ DE TRACȚIUNE N_{Rk}			
Grosime placă metalică = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.35	0.45
SARCINĂ DE FORFECARE V_{Rk}			
Grosime placă metalică = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.35	0.45
SARCINĂ DE PROIECTARE			
SARCINĂ DE TRACȚIUNE N_{Rd}			
Grosime placă metalică = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.14	0.18
SARCINĂ DE FORFECARE V_{Rd}			
Grosime placă metalică = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.28	0.36
SARCINĂ RECOMANDATĂ			
SARCINĂ DE TRACȚIUNE N_{rec}			
Grosime placă metalică = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.10	0.13
SARCINĂ DE FORFECARE V_{rec}			
Grosime placă metalică = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.20	0.26

Date tehnice

Index	Diametru element	Lungime	Tip cap	Tijă	Finalizare	Protecție	Colaționare	Elemente de fi-	Cantitatea de	Celule de gaz / cu-	Greutatea cutiei	Greutate exterio-	EAN
	[mm]	[mm]						[buc]	[buc]	[buc]	kg	kg	
R-KNC-6/22	2.7	22	Complet rotund	Neted	Electro galvanizat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	1000	1	1.51	1.51	59066753 24319
R-KNC-6/25	2.7	25	Complet rotund	Neted	Electro galvanizat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	1000	1	1.67	1.67	59066752 10964
R-KNC-6/27	2.7	27	Complet rotund	Neted	Electro galvanizat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	1000	1	1.73	1.73	59066753 24326
R-KNC-6/32	2.7	32	Complet rotund	Neted	Electro galvanizat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	1000	1	1.95	1.95	59066753 24333
R-KNC-6/38	2.7	38	Complet rotund	Neted	Electro galvanizat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	1000	1	2.24	2.24	59066753 24340
R-KNC-6/22/500	2.7	22	Complet rotund	Neted	Electro galvanizat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	500	1	0.78	9.41	59066754 38122
R-KNC-6/25/500	2.7	25	Complet rotund	Neted	Electro galvanizat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	500	1	0.88	10.55	59066754 38139
R-KNC-6/27/500	2.7	27	Complet rotund	Neted	Electro galvanizat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	500	1	0.91	10.88	59066754 38146
R-KNC-6/32/500	2.7	32	Complet rotund	Neted	Electro galvanizat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	500	1	1.04	12.42	59066754 38153
R-KNC-6/38/500	2.7	38	Complet rotund	Neted	Electro galvanizat	Până la 4 microni	Bandă de plastic	10	500	1	1.18	14.19	59066754 38160