

R-DRG-V Cuie profilate și galvanizate

Cuie profilate și galvanizate pentru lucrări la acoperiș, case pe structuri de lemn și orice alte fixări de lemn pe lemn



Certificat



Informații despre produs

Caracteristici

- Geometria cuiului de 34° cu cap tăiat asigură compatibilitatea acestuia cu majoritatea uneltelor de top de pe piață
- Acoperirea specială a cuiului garantează instalarea simplă și optimizarea calității îmbinărilor
- Designul special al cuiului previne ruperea lemnului
- Hârtia cerată împiedică deteriorarea benzii din cauza umezelii
- Cuie pe bandă (de hârtie) pentru productivitate crescută și mai puține întreruperi datorate reîncărcării
- Acoperirea cu zinc de min. 12 μm asigură o protecție excelentă împotriva coroziunii
- Conțin 1,2 sau 3 doze de gaz în funcție de numărul de cuie din cutie
- Gama variată de acoperiri și finisaje ale cuielor garantează utilizarea pentru aplicații diverse

Aplicații

- Fixarea cofrajelor
- Instalarea acoperișurilor
- Instalarea scândurilor de acoperiș și a contrașipcilor
- Construcția fațadelor și a plafoanelor
- Asamblarea și construcția teraselor, a foaișoarelor și a magaziilor
- Construcția caselor din lemn

Material de bază

- Cherestea
- Placaj
- Placă aglomerată
- Lemn

Atenție

- Pachetele fără celule de combustibil sunt disponibile pentru utilizare cu scule pneumatice și fără fir



Date tehnice

Index	Diame- tru ele-	Lungime	Tip cap	Tijă	Finaliza- re	Prote- cție	Colațio- nare	Elemen- te de fi-	Cantita- tea de	Celule de gaz /	Greuta- tea cu-	Greutate exterie-	EAN
	[mm]	[mm]						[buc]	[buc]	[buc]	kg	kg	
R-DRG-2851-V	2.8	51	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	3300	3	9.00	9.00	5906675 464152
R-DRG-2863-V	2.8	63	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	3300	3	11.00	11.00	5906675 464169
R-DRG-2870-V	2.8	70	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	3300	3	12.04	12.04	5906675 464176
R-DRG-2875-V	2.8	75	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	3300	3	12.88	12.88	5906675 464183
R-DRG-3163-V	3.1	63	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	3300	3	12.96	12.96	5906675 464190
R-DRG-3175-V	3.1	75	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	2200	2	10.32	10.32	5906675 464206
R-DRG-3190-V	3.1	90	Cap tăiat	Profilată	Acoperi- re galva- nică cu zinc	Minim 12 microni	34° hâr- tie lami- nată	44	2200	2	12.13	12.13	5906675 464213