

NAL Profil de colț

Profil de aluminiu cu plasă din fibră de sticlă



Informații despre produs

Caracteristici

- Poate fi utilizat pentru formarea estetică a muchiilor, întărirea și protejarea colțurilor încăperii la tencuieli cu ciment, amestec uscat sau var
- Accelerează semnificativ procesul de finisare
- Fabricat din aluminiu pentru protecția împotriva coroziunii
- Disponibil în trei versiuni în funcție de buget: economic, standard și premium

Aplicații

- Se utilizează pentru a proteja muchiile pereților finisați cu glet și pentru a stabiliza și crea cu precizie marginile îmbinărilor din plăci

Material de

- Placă gips-carton

Ghid de instalare

1. Așezați profilul pe colțul unde ați aplicat anterior mortar. Asigurați-vă că mortarul pătrunde prin golurile profilului.
2. Întindeți uniform mortarul cât încă acesta este umed.

Informații tehnice

Cod produs	Lungime (mm)	Grosime (mm)	Lățime aripi (mm)	Versiune	Producător
NAL=25-P	2500	0,24	18 x 18	Economic	Profigips
NAL=30-P	3000	0,24	18 x 18	Economic	Profigips
NAL-20 23*23-J	2000	0,27	23 x 23	Standard	JS Technologie
NAL-20 23*23-P	2000	0,3	23 x 23	Standard	Profigips
NAL-25 23*23-J	2500	0,3	23 x 23	Standard	JS Technologie
NAL-25 23*23-P	2500	0,3	23 x 23	Standard	Profigips
NAL-25 30*30-J	2500	0,4	29 x 29	Premium	JS Technologie
NAL-25 30*30-P	2500	0,35	30 x 30	Premium	Profigips
NAL-30 23*23-J	3000	0,3	29 x 29	Standard	JS Technologie
NAL-30 23*23-P	3000	0,3	23 x 23	Standard	Profigips
NAL-30 30*30-J	3000	0,4	30 x 30	Premium	JS Technologie
NAL-30 30*30-P	3000	0,35	30 x 30	Premium	Profigips