

NDYL Profil dilatație V-Form

Profil dilatație V-Form



Informații despre produs

Caracteristici

- Protejează împotriva deteriorărilor mecanice (fisuri) ale fațadei cauzate de tensiunea materialului de izolație
- Profil proiectat pentru îmbinarea rosturilor
- Garantează o îmbinare uniformă
- Protejează împotriva murdăriei și umidității sub materialul de izolație
- Permite etanșarea permanentă a îmbinărilor, indiferent de schimbarea condițiilor climatice
- Fabricat din PVC moale, dar rezistent

Aplicații

- Profilul trebuie utilizat atunci când clădirea este așezată pe banchi de fundație separate, când lățimea fațadei depășește 15 metri sau în toate situațiile când există tensiune pe fațadă

Material de bază

- Plăci de polistiren (EPS)
- Vată minerală

Ghid de instalare

1. Puneți membrana gri în rost lăsând un spațiu de aproximativ 5 mm lățime.
2. Lipiți profilul pe marginile polistirenului și acoperiți plasa profilului cu plasă din fibră de sticlă.
3. Aplicați tencuiala după ce adezivul se usucă.

Informații tehnice

Cod produs	Lungime (mm)	Grosime (mm)	Lățime aripi (mm)	Versiune plasă	Producător
NDYL-20-90	2000	1,1	21 x 21	100 x 100 mm	Gi Plast LTD
NDYL-25-90	2500	1,1	21 x 21	100 x 100 mm	Gi Plast LTD