


PC Profil pentru soclu

Profil pentru soclu



Informații despre produs

Caracteristici

- Profil universal pentru utilizarea cu orice strat de izolație termică cu o grosime corespunzătoare
- Designul profilului permite tăierea acestuia la lungimea dorită
- Protejează izolația termică împotriva deteriorării mecanice

Aplicații

- Se recomandă pentru un aspect estetic și rezistență la loviturile părții inferioare a termoizolației

Material de bază

- Beton
- Căramidă solidă
- Căramidă silico-calcaroasă plină
- Căramidă cu goluri
- Bloc beton ușor
- Bloc cu goluri din beton ușor

Ghid de instalare

1. Profilul de pornire trebuie fixat pe pământ cu diblurile FX.
2. Pereții se îndreaptă cu ajutorul distanțierelor PD.
3. Profilele trebuie conectate cu clipuri LPC la o distanță de aprox. 1,5-2 mm.
4. Capătul profilelor de la colțurile pereților în care cele două profile se unesc trebuie tăiat la un unghi de 45 de grade.

Informații tehnice

Cod produs	Lungime (mm)	Grosime (mm)	Versiune	Reacția la foc	Producător
PC-53/25-J	2500	0,45	Standard	A1	JS Technologie
PC-83/25-J	2500	0,45	Standard	A1	JS Technologie
PC-103/25-J	2500	0,45	Standard	A1	JS Technologie
PC-103/25-P	2500	0,45	Standard	A1	Profigips
PC-153/20-J	2000	0,45	Standard	A1	JS Technologie
PC-153/25-J	2500	0,45	Standard	A1	JS Technologie