

ULTRABOND ECO CONTACT

Adeziv de contact fara solvent pentru pardoseli elastice, textile si acoperiri de pereti



DOMENII DE UTILIZARE

Ultrabond Eco Contact este un adeziv de contact utilizat la interior la lipirea treptelor, plintelor, baghetelor si pieselor de colt realizate din:

- PVC
- toate tipurile de mocheta
- linoleum
- cauciuc
- pluta

pe toate tipurile de straturi suport utilizate in mod normal in constructii, pregatite corect in prealabil.

CARACTERISTICI TEHNICE

Ultrabond Eco Contact este un adeziv fara solventi, cu o emisie foarte scazuta de VOC (certificat EMICODE ECI Plus). Se aplica utilizand metoda dublei aplicari, fiind o alternativa la adezivii policloroprenici pe baza de solvent utilizati in mod normal la lipirea plintelor, baghetelor, pieselor de colt, treptelor, acoperirilor de pereti, etc.

Se utilizeaza in particular in medii inchise la interior si in zone frecventate de oameni (spitale, birouri, locuinte, etc.)

Vascozitatea adezivului **Ultrabond Eco Contact** permite aplicarea cu o spatula (spatula MAPEI Nr.1 sau tip TKB A1/A2) sau cu un trafalet (cu par lung sau din burete). Pelicula de adeziv se usuca foarte repede dupa aplicare si, odata uscata, devine transparenta si usor lipicioasa.

RECOMANDARI

- Montati acoperirile de pardoseli intre +15°C si +35°C.
- Nu utilizati pe suporturi umede sau cu infiltratii de umiditate prin capilaritate.
- Nu aplicati imbracamintile sau finisajele pe stratul suport pana la evaporarea aproape completa a apei din adeziv
- Nu diluati **Ultrabond Eco Contact** cu apa sau solventi.

MOD DE APLICARE

Pregatirea suportului

Suporturile trebuie sa fie uscate, plane, compacte, fara praf si parti care se desprind si fara urme de vopsea, ceara, uleiuri, rugina sau resturi de ipsos sau alte materiale care ar putea afecta aderenta. Verificati umiditatea suportului cu un higrometru electric sau cu carbid, tinand cont ca cel electric ofera doar valori orientative.

Nivelul umiditatii trebuie sa fie in limitele prescrise si este de obicei in jur de:

- pentru suporturi pe baza de ciment maxim 2,0 - 2,5%;
- pentru suporturi pe baza de ipsos sau anhidride, maxim 0,5%.

In orice caz trebuie respectate regulamentele in vigoare ale fiecarei tari.

Sapele flotante aplicate peste hidroizolatie si sapele aplicate direct pe sol trebuie izolate cu o bariera de vapori
Consultati documentatia tehnica referitoare la pregatirea corecta a suporturilor sau consultati Departamentul Tehnic MAPEI.

Aclimatizarea

Inaintea montarii asigurati-va ca acoperirea si suportul sunt aclimatizate la temperatura recomandata.

Cu cateva ore inainte de montare, acoperirile de pardoseli din cauciuc, linoleum si PVC precum si acoperirile de pereti trebuie extrase din ambalajul lor si desfasurate sau, cel putin desfacute pentru a le aclimatiza si a le reduce tensiunile datorate ambalajului.

Respectati cu strictete instructiunile de montare ale producatorului.

Aplicarea adezivului

Aplicati **Ultrabond Eco Contact** cu un trafalet sau cu o spatula cu dinti marunti, atat pe acoperire cat si pe suport (aproximativ 150 g/m² pe strat pe fiecare suprafata).

Prima data aplicati adezivul pe suprafata cea mai putin absorbanta.

Lasati adezivul sa se usuce pe ambele suprafete pana acesta devine transparent; timpul de uscare variaza de la 30 minute la aproape 2 ore, in functie de metoda de aplicare utilizata, de temperatura ambientala, de nivelul de umiditate din atmosfera si de absorbtia suportului.

Pardoselile pot fi montate pana la aproximativ 18 ore dupa aplicarea adezivului.

Cand adezivul devine transparent, pozitionati materialul ce trebuie lipit, apasand cu putere pe suport, netezind uniform cu o spatula lisa sau o unealta potrivita pentru a asigura transferul total al adezivului pe ambele suprafete si a elimina bulele de aer.

Odata ce acoperirea de perete sau de pardoseala a fost lipita aceasta adera imediat si pozitia ei nu mai poate fi modificata.

Curatarea

Urmele inca proaspete de **Ultrabond Eco Contact** pot fi indepartate de pe acoperirile de pardoseli si pereti, de pe scule, haine si imbracaminte cu apa. Odata uscate, utilizati alcool sau **Pulicol 2000** pentru indepartare.

CONSUM

Circa 150 pana la 200 g/m² pe strat pe fiecare suprafata de aplicare.

AMBALARE

Ultrabond Eco Contact este disponibil in galeti de 2,5 si 5 kg.

DEPOZITARE

Protejati de inghet in timpul manipularii si depozitarii. In conditii normale, **Ultrabond Eco Contact** are un termen de valabilitate de 12 luni in ambalajul original sigilat.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

Consistenta:

pasta cremoasa

Culoare:

alb



Densitate (g/cm ³):	1,15
pH:	9
EMICODE:	EC1 Plus - emisii foarte scazute

COMPOZITIA SI PROPRIETATILE AMESTECULUI (la +23°C si 50% U.R.)

Timp de asteptare:	30 minute pana la 2 ore in functie de aplicare, temperatura ambientala, umiditatea si absorbtia suportului. Imbracamintile de pardoseli pot fi montate pana la 18 ore dupa aplicarea adezivului.
Apt pentru trafic pietonal si darea in folosinta:	imediat

PERFORMANTE FINALE

Rezistenta la caldura:	buna
Test de aderenta Peel 90° in conformitate cu EN 1372 (N/mm):	in conformitate cu EN 14259
– pardoseli textile:	
– pardoseli din PVC:	
– pardoseli din cauciuc:	
– pardoseli din linoleum:	

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau sa inlocuiască cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru informatii actualizate despre TDS, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti



+40 21 311 78 19/20



www.mapei.ro



office@mapei.ro

6506-7-2024-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii

