

DI-10 EASY FIX

Diblu economic cu cui din plastic pentru fixare polistiren



Informații despre produs

Caracteristici

- Soluție economică pentru proiecte cu buget limitat
- Instalare rapidă și ușoară în substraturile din categoriile A, B, E
- Aprobat pentru a fi utilizat pe piața din România
- Zona de expandare proiectată pentru adâncimi mici de ancorare (50 mm) diminuează necesitatea de forare

Aplicații

- Sisteme Termoizolante Compozite de Fațadă „ETICS”

Material de bază

- Plăci de polistiren (EPS)

Ghid de instalare

1. Realizați o gaură cu diametrul și adâncimea cerute.
2. Adâncime de forare de minimum 60mm.
3. Curățați de 4 ori gaura cu pompa de mână.
4. Introduceți diblul în gaura forată.
5. Adâncime de ancorare de minimum 50mm.
6. Bateți cuiul în diblu până când se fixează și ajunge la același nivel cu materialul de izolație.

Informații tehnice

Substrat		
Beton	Căramidă solidă	Beton aerat
Categorია materialului de construcții		
A	B	E
Sarcină de proiectare [kN]		
0,5	0,4	0,2

Cod	DIBLU			Adâncime de ancorare hefz [mm]	Adâncime de forare [mm]	Grosime maximă material de izolație [mm]
	Diamteru [mm]	Lungime [mm]	Diametru flanșă [mm]			
DI-070	10	70	53	50	60	10
DI-090	10	90	53	50	60	30
DI-120	10	100	53	50	60	40
DI-140	10	120	53	50	60	60
DI-160	10	140	53	50	60	80
DI-180	10	160	53	50	60	100
DI-200	10	180	53	50	60	120
DI-220	10	200	53	50	60	140