




## FISA DE PRODUS - PROFIL CW 50/75/100 -

**Descriere produs:** Profile metalice tip "CW" pentru tencuieli uscate, din tablă zincată , cu secțiune în forma literei "C", fabricat prin profilare la rece.

**Domeniul de utilizare:** Compartimentari si placari interioare. Profilele se folosesc la realizarea structurii metalice de susținere a panourilor de gips carton. Se utilizeaza impreuna cu alte accesorii pentru placi de gips carton.

### Detalii tehnice:

Denumire	StrongProfil CW 50/75/100	ExtraStrongProfil CW 50/75/100
Lungime	3000 /4000 mm	
Latime	50/75/100 mm	
Inaltime latura 1	33 mm	48 mm
Inaltime latura 2	36 mm	51 mm
Grosime	0.4 – 0.5 mm	0.45 - 0.6mm
Standard	EN 14195:2006	



**Tip material:** OL DX51D

**Grad zincare:** min ZN 100g/m<sup>2</sup>. Protectia anticoroziva realizata prin zincare asigura profilelor o mentinere in timp a proprietatilor.

**Reactie la foc :** Clasa A1

**Limita de elasticitate:** 350 N/mm<sup>2</sup>

**Continut de substante periculoase:** Fără continut de substante periculoase, conform reglementărilor EU.

Profilele metalice nu contin substante radioactive, elemente potential cancerigene, deseuri toxice sau alte substante daunatoare sanatatii oamenilor ori integritatii mediului inconjurator, ele corespund conditiilor impuse de legea nr 137/ 1995, referitoare la protectia mediului.

Materialul utilizat la realizarea profilelor este reciclabil.

**Aspect:** Suprafețele profilelor pot fi striate, profilate sau prevăzute cu borduri proeminente. La montaj se va avea în vedere că muchiile pot provoca tăieturi și se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.

**Depozitare:** Pentru depozitarea profilelor la interior se va avea in vedere un spatiu cu temperatura constanta si minima ventilatie pentru evitarea umiditatii.In cazul depozitarii exterioare aceasta se va face pe suprafete uscate ferite de intemperii și fără umiditate excesivă.In cazul depozitarii exterioare , in contact cu aerul si apa pot aparea pete albe (oxid de zinc) pe suprafata profilelor , dar acest lucru nu influenteaza calitatea si functionabilitatea acestora.

Nota : informatiile continute in fisa tehnica au caracter general si se refera strict la utilizarea produsului pentru scopul pentru care este fabricat . Orice alta utilizare in afara de cele mentionate in prezenta fisa tehnica, atrage pierderea garantiei.