

Ultrabond Eco TX1

**Adeziv cu priza
puternica pentru
imbracaminti textile
si din linoleum**



www.blauer-engel.de/uz113



DOMENII DE UTILIZARE

Adeziv in dispersie apoasa, cu priza puternica pentru lipirea imbracamintilor textile de pardoseala cu toate tipurile de dosuri (iuta, polipropilena, Action-Bac®, tesatura, latex, spuma, pasla, etc.) pe toate tipurile de suport absorbante, stabile la umiditate, la interior.

Potrivit pentru:

- sarcini statice si dinamice in spatii rezidentiale si comerciale (birouri, hoteluri, auditorii, biblioteci, restaurante, aeroporturi etc);
- sarcini de la scaune cu rotile conform EN 12529;
- sisteme de incalzire in pardoseala;
- potrivit pentru montarea pardoselilor din linoleum pe dosuri din iuta naturala in zone rezidentiale.

CARACTERISTICI TEHNICE

Ultrabond Eco TX1 este un adeziv acrilic in dispersie apoasa, sub forma de pasta bej deschis gata de utilizare.

Proprietati produs:

- foarte usor de aplicat;
- excelenta umectare a dosului imbracamintii;
- rezistente finale ridicate;
- potrivit pentru expunerea la scaune cu rotile in conformitate cu EN 12529;

- nu este inflamabil;
- EMICODE EC1 Plus (emisii foarte scazute);
- Blauer Engel DE-UZ 113;

RECOMANDARI

- Montati la temperatura recomandata, normal intre 15°C si +35°C.
- Nu montati pe suporturi cu infiltratii de umiditate prin capilaritate.

MOD DE APLICARE

Pregatirea suportului

Suporturile trebuie sa fie uscate, absorbante, nivelate, compacte, rezistente mecanic, fara praf, portiuni detasate, fisuri, vopsele, ceara, ulei, rugina, urme de ipsos sau alte produse ce ar putea afecta aderența. Pe suporturi neabsorbante, aplicati un produs de nivelare in grosime de minim 2 mm.

Trebuie urmate strict regulamentele din fiecare tara cu privire la continutul de umiditate reziduala.

Este esential sa va asigurati ca nu exista infiltratii de umiditate prin capilaritate. Sapele flotante neaderente aplicate peste BCA sau peste termoizolatii si sapele aplicate direct pe sol trebuie separate printr-o bariera de vapori pentru a preveni infiltratiile de umiditate prin capilaritate.

Pentru repararea fisurilor din suport, consolidarea si hidroizolarea sapelor, realizarea de sape noi cu uscare rapida si pentru a nivela suporturile neuniforme, va rugam sa consultati documentatia tehnica sau sa contactati Serviciul tehnic MAPEI.

Ultrabond Eco TX1



Aplicarea
Ultrabond Eco TX1



Montarea mochetei cu
dos din pasla



Montarea mochetei
cu dos Action Back®

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

Consistența:	pasta cremoasă
Culoare:	bej deschis
Densitate (g/cm³):	1,5
pH:	8
– EMICODE: – Blauer Engel:	EC1 Plus - emisii foarte scăzute DE-UZ 113 Pentru informații suplimentare, consultați Fișa de Securitate

DATE DESPRE APLICARE (la +23°C - 50% U.R.)

Temperatura de aplicare:	de la +15°C la +35°C
Timp de așteptare:	0-10 min
Timp deschis:	10-20 min
Apt pentru trafic pietonal:	dupa 3-5 ore
Gata de utilizare:	24-48 ore

PERFORMANTE FINALE

Test aderență Peel 90° conform EN 1372 (N/mm): – mocheta cu dos Action-Bac®: – mocheta cu dos din spuma: – mocheta cu dos din latex: – needle-punch: – linoleum cu dos din iută naturală:	în conformitate cu EN 14259
--	-----------------------------

Aplicarea adezivului

Ultrabond Eco TX1 este gata de utilizare și nu necesită preparare. Înainte de utilizare, amestecați adezivul în galeată. Aplicați uniform adezivul pe suport cu o spatula dintată potrivită.

Montarea pardoselii

Urmați instrucțiunile producătorului pentru tehnologiile de montare.

Așteptați pentru un timp (0-10 minute) în funcție de cantitatea de aplicat, condițiile climatice, absorbția suportului și tipul de îmbracaminte. Asigurați-vă că nu depășiți timpul deschis (10-20 minute) și asigurați un transfer optim pe dosul îmbracamintii. Aplicați îmbracamintea de pardoseli cât adezivul este încă proaspăt: urmele de adeziv trebuie să fie evidențiate. Aveți grijă să evitați golurile de aer și masați îmbracamintea de pereti pentru a asigura un bun transfer de adeziv pe dos. Evitați solicitările excesive la îmbinări. După câteva minute de la montarea îmbracamintii de pardoseli, este întotdeauna necesar să o roluți cu grijă sau să o masti energic.

Nota: timpul de așteptare și cel deschis pot varia în funcție de temperatura, umiditatea relativă și absorbția suportului. Aceștia vor fi mai scurți la temperaturi ridicate și umidități scăzute, dar mai lungi la temperaturi scăzute, umiditate mai ridicată și suporturi cu absorbție scăzută.

Curatare

Cât este încă proaspăt, **Ultrabond Eco TX1** poate fi îndepărtat de pe îmbracamintile de pardoseli, scule, mâini și haine cu apă. După uscare, curățați cu alcool sau **Pulicol 2000**.

CONSUM

Consumul variază în funcție de uniformitatea suportului, dosul îmbracamintii și tipul de spatula utilizat.

Spatula MAPEI nr. 2 și 3:	aprox. 400-450 g/m²
Spatula TKB B1:	aprox. 350-400 g/m²
Spatula TKB B2:	aprox. 400-500 g/m²

AMBALARE

Ultrabond Eco TX1 este disponibil în găleți de 16 kg.

DEPOZITARE

În condiții normale, **Ultrabond Eco TX1** este stabil cel puțin 12 luni în ambalajul original sigilat. Protejați de îngheț.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA LA PREPARARE ȘI APLICARE

Ultrabond Eco TX1 nu este considerat periculos conform regulamentelor actuale cu privire la clasificarea amestecurilor. Este recomandat să purtați măști și ochelari de protecție și să luați măsurile de precauție uzuale la manevrarea produselor chimice. Pentru informații complete despre utilizarea în siguranță produsului nostru consultați va rugăm ultima versiune Fisei de Securitate.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, dacă corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlocuiesc orice îndoielă; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fisei Tehnice disponibilă pe website-ul www.mapei.com

INFORMAȚII LEGALE

Întregul conținut sau părți ale acestei fișe tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI. Pentru a accesa fișele tehnice și informațiile de garanție actualizate, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") VA ANULA GARANȚIA OFERITĂ DE MAPEI.

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com



Marcajul este folosit pentru a identifica produsele MAPEI ce au o emisie foarte scăzută a substanțelor organice volatile (VOC) certificate de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), o organizație internațională pentru controlul nivelului de emisii a produselor destinate pardoselilor.



**Ultrabond
Eco TX1**



BUILDING THE FUTURE

6516-12-2019