

ULTRACARE ACID CLEANER

Detergent lichid concentrat, pe baza de acid, pentru îndepărtarea reziduurilor de ciment dificile de pe plăci ceramice, mozaic de sticlă și piatră naturală rezistentă la acid. Ideal pentru curățarea după montare și pentru curățarea eflorescentelor salin și calcaroase



DESCRIERE

UltraCare Acid Cleaner se utilizează pentru curățarea suprafețelor interioare sau exterioare (chiar și fatadelor) care au fost chituite cu chit pe baza de ciment. Produsul are multe alte funcții, care îl fac eficient multifuncțional, datorită formulei sale acide ce conține agenți tensioactivi care îi conferă capacitate de curățare.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

UltraCare Acid Cleaner este adecvat pentru utilizare pe materiale rezistente la acizi precum gresie portelanată, ceramică, mozaic vitroceramic, terracotta, și piatră naturală rezistentă la acizi și îndepărtează urmele de murdărie generate în timpul montajului, precum chitul de ciment și reziduurile de adeziv, lăsând suprafețele perfect curate. Poate fi utilizat cu diferite rapoarte de diluție în funcție de tipul specific de utilizare. Produsul îndepărtează:

- reziduuri cimentoase;
- murdărie de natură organică;
- calcar;
- pete de rugină;
- eflorescente salin la terracotta;
- urme de material rezultate în urma producerii de plăci ceramice și portelanate;
- curățarea murdăriei acumulate pe șantier pe suprafața unor materiale de construcții precum ceramică, chiuvete și cazii, aluminiu anodizat, oțel inoxidabil, crom etc.;
- în plus, produsul conține un detergent care îl face capabil să curețe și să îndepărteze petele și reziduurile, eliminând astfel necesitatea unei curățări ulterioare;
- produsul nu deteriorează acoperirile din ceramică, sticlă și profile metalice; totuși, având în vedere varietatea de materiale disponibile pe piață, se recomandă întotdeauna un test preliminar la diferite concentrații.

INFORMATII DESPRE PRODUS

UltraCare Acid Cleaner este un detergent lichid concentrat care poate fi diluat cu apă în funcție de gradul de murdărire și de reziduurile ce trebuie îndepărtate. Raport de diluție 1:10 sau 1:5 parti în greutate (adică 1 parte de **UltraCare Acid Cleaner** cu 5-10 parti apă). De asemenea, poate fi folosit pur pentru a îndepărta urmele de alunecare de pe suprafața plăcilor din ceramică și gresie portelanată.

UltraCare Acid Cleaner are la bază un acid anorganic special, tamponat, al cărui avantaj este că are o agresivitate față de pete și eflorescență egală cu cea a acizilor mult mai puternici (muriatic/clorhidric, sulfuric

etc.), fara a dezvolta, ca si acestia din urma, vapori toxici, foarte periculosi. In orice caz se recomanda aerisirea incaperilor in care este folosit produsul

UltraCare Acid Cleaner, daca este utilizat corect, nu deterioreaza rosturile chiar si atunci cand este folosit pe chituri colorate, dar indeparteaza eflorescentele care se pot forma uneori la suprafata.

MOD DE APLICARE

UltraCare Acid Cleaner, este un detergent acid lichid concentrat in solutie apoasa. Poate fi folosit pur sau diluat cu apa in functie de nivelul de concentratie necesar pentru gradul si tipul de murdarie specific si tipul de suprafata de tratat. Va rugam sa contactati Asistenta Tehnica MAPEI pentru informatii suplimentare. Inainte de utilizare, asigurati-va ca suprafetele de curatat sunt rezistente la acizi. In cazuri indoielnice, este recomandabil sa se efectueze teste preliminare. Inainte de a curata cu **UltraCare Acid Cleaner**, protejati tot ce poate fi afectat si deteriorat de stropi. Suprafetele de curatat, mai ales daca sunt foarte absorbante (terracotta toscana, ceramica poroasa, pietre naturale etc.) trebuie bine umezite cu apa inainte de tratarea cu **UltraCare Acid Cleaner**. Pentru indepartarea chitului pe baza de ciment si a reziduurilor de adeziv de pe suprafetele rezistente la acizi se recomanda o dilutie intre 1:10 si 1:5 in functie de gradul de murdarie de indepartat si de tipul de suprafata de tratat. Se intinde produsul pe suprafata si se lasa sa actioneze 5 minute. Apoi procedati la curatarea cu o perie sau un pad abraziv. Indepartati lichidul rezidual de pe suprafata, apoi clatiti bine cu apa. Pentru reziduuri deosebit de dificile, poate fi necesara repetarea operatiei. Utilizati **UltraCare Acid Cleaner** numai pe chiturile intarite complet (intre 1 si 10 zile, in functie de tipul de chit de ciment utilizat). Daca este necesar sa folositi un produs pentru indepartarea reziduurilor de chit in timpul montarii, va recomandam sa utilizati spray-ul **UltraCare Keranet Easy**, potrivit pentru indepartarea excesului de chit de pe suprafete in timpul montarii. Va rugam sa consultati fisa tehnica aferenta

RECOMANDARI

- Nu utilizati niciodata **UltraCare Acid Cleaner** pe marmura neslefuita, calcar, materiale compozite si pe placi de ciment.
- Nu utilizati **UltraCare Acid Cleaner** pe placi ceramice sau pe cazi glazurate cu email nerezistent la acizi.
- Utilizati **UltraCare Acid Cleaner** cu manusi din cauciuc si ochelari de protectie, acordand atentie stropilor ce pot sari pe piele sau haine.
- Inainte de utilizare, asigurati-va ca suprafetele de curatat sunt rezistente la acizi. In cazuri indoielnice, este recomandabil sa se efectueze teste preliminare.
- Nu lasati **UltraCare Acid Cleaner** pe chiturile de rosturi prea mult timp si clatiti intotdeauna bine cu apa curata pentru a indeparta orice reziduu de produs care, in timp, ar putea provoca modificari de culoare.
- **UltraCare Acid Cleaner** nu deterioreaza suprafetele metalice sau galvanizate; totusi, avand in vedere varietatea materialelor disponibile pe piata, se recomanda intotdeauna un test preliminar la diferite concentratii.

CONSUM

In functie de necesitati, poate varia in functie de dilutie, gradul si tipul de murdarie si de suprafata ce trebuie tratata.

AMBALARE

UltraCare Acid Cleaner este disponibil in ambalaje de 1 si 5 litri.

DEPOZITARE

UltraCare Acid Cleaner, pastrat in ambalajul sigilat, are un termen de valabilitate de 4 ani.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.



DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

Consistentă:	lichid
Culoare:	transparent
Densitate:	1,10 g/cm ³
pH:	1
Temperatura de aplicare:	0°C până la +40°C
Timp de așteptare înainte de clătire:	5 minute

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fișei Tehnice disponibilă pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Întregul conținut sau parti ale acestei fișe tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru informații actualizate despre TDS, va rugăm să vizitați website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FIȘA TEHNICĂ ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI

11003-7-2023-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate este interzisă și intra sub incidența legii

