

ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Detergent special cu vâscozitate ridicată pentru îndepărtarea reziduurilor de chituri epoxidice. Datorită vâscozității ridicate, este ideal pentru aplicarea pe pereți



DESCRIERE

UltraCare Epoxy Off Gel este un detergent cu vâscozitate ridicată pentru îndepărtarea reziduurilor de chituri epoxidice, cum ar fi **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design**, etc., de pe suprafața plăcilor ceramice sau a mozaicului de sticlă.

CARACTERISTICI TEHNICE

UltraCare Epoxy Off Gel îndepărtează ușor reziduurile de chituri epoxidice și este indicat pentru utilizarea pe materiale neabsorbante cum ar fi suprafețe din gresie portelanată, ceramică glazurată și sticlă.

AVANTAJE

UltraCare Epoxy Off Gel este un gel concentrat gata de utilizare. Acesta îndepărtează orice reziduuri, pete sau urme de chit epoxidic fără a emana emisii nocive.

Utilizarea corectă a **UltraCare Epoxy Off Gel** nu afectează suprafața sticlei sau plăcilor ceramice, sau suprafața chiturilor de rosturi.

Datorită vâscozității sale, este de asemenea ideal pentru aplicarea pe suprafețe verticale.

RECOMANDARI

- Nu utilizați acest produs pe marmură slefuită sau piatră naturală slefuită.
- Nu utilizați pe lemn.
- Nu utilizați pe cazi din metacrilat.
- Înainte de utilizarea **UltraCare Epoxy Off Gel** pe materiale la care nu se cunoaște rezistența suprafeței, efectuați un test pentru a verifica dacă nu este afectată suprafața.
- Înainte de utilizare protejați toate suprafețele ce pot fi deteriorate de contactul direct cu produsul.
- **UltraCare Epoxy Off Gel** nu afectează suprafețele din metal sau zincate; totuși, datorită varietății materialelor disponibile pe piață, este recomandată întotdeauna un test în prealabil.

MOD DE APLICARE

Agitați energic produsul înainte de utilizare. Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat. Aplicați **UltraCare Epoxy Off Gel** pe suprafața ce trebuie curățată utilizând o perie sau un trafalet și lăsați să acționeze câteva minute (circa 15-20 minute în funcție de gradul de murdărie). Frecați suprafața cu un pad Scotch-Brite® și apoi clătiți cu apă din abundență.

Pe chitul de rosturi proaspat aplicat curatarea este foarte eficace; la curatarea de reziduuri epoxidice ce s-au intarit o perioada mai lunga de timp sau pentru reziduuri dificile de chit, poate fi necesar sa lasati produsul se actioneze mai mult timp (pana la 30 minute) sau poate fi necesar sa repetati ciclul.

Pentru aplicatii pe pardoseli este posibil sa efectuati curatarea cu o masina de curatat monodisc.

CONSUM

Cu 1 litru de **UltraCare Epoxy Off Gel** se pot curata pana la maxim 15 m² de suprafata. Consumul poate varia in functie de suprafata ce trebuie tratata si de gradul de murdarie.

AMBALARE

UltraCare Epoxy Off Gel este disponibil in bidoane de 1 litru.

DEPOZITARE

UltraCare Epoxy Off Gel poate fi depozitat 3 ani in ambalajul original.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea în siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

Consistenta:	lichid
Culoare:	opalescent
Densitate:	1,10 g/cm ³
pH:	9
Temperatura de aplicare:	intre 0°C si +40°C
Tmp de asteptare inainte de clatire:	15-20 minute (30 minute in cazul reziduurilor dificile)

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea acestuia.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice, disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau sa inlocuiască cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti



+40 21 311 78 19/20



www.mapei.ro



office@mapei.ro

11002-12-2023-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub
incidenta legii

