ULTRABOND TURF CATALYST

Accelerator pentru adezivi poliuretanici bicomponenti din gama Ultrabond Turf

DESCRIERE

Ultrabond Turf Catalyst este un accelerator dezvoltat pentru adezivii poliuretanici bicomponenti din gama **Ultrabond Turf** pentru a reduce timpul de priza si cel de intarire al acestora la temperaturi scazute.

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru reducerea timpului de priza al adezivilor poliuretanici bicomponenti **Ultrabond Turf**.
- Aplicarea in combinatie cu adezivii poliuretanici bicomponenti **Ultrabond Turf** la temperaturi scazute.

CARACTERISTICI TEHNICE

Ultrabond Turf Catalyst este un accelerator pentru adezivii poliuretanic bicomponenti din gama **Ultrabond Turf** si este produs conform unei tehnologii dezvoltate in Laboratoarele MAPEI. **Ultrabond Turf Catalyst** are urmatoarele functii:

- accelereaza intarirea produselor din gama **Ultrabond Turf**, inclusiv la temperaturi scazute;
- permite ca montarea sa fie realizata mai rapid la temperaturi intre 0 si 10°C fara a afecta proprietatile de performanta ale adezivului, respectand in acelasi timp cerintele minime ale Federatiilor nationale si internationale.

MOD DE PREPARARE SI APLICARE

Produsele poliuretanice bicomponente din gama **Ultrabond Turf** (cum ar fi **Ultrabond Turf 2 Stars**, **Ultrabond Turf 2 Stars Pro** si **Ultrabond Turf PU 2K**) sunt disponibile in recipienti cu cantitati fixe, predozate ale celor doua componente A si B (90:10 parti in greutate). De fapt, chiar si daca dozajele componentelor A si B sunt doar usor modificate, adezivul se poate intari incorect iar proprietatile de performanta ale acestuia pot fi afectate. Turnati intregul continut al componentei B in recipientul ce contine componenta A. Amestecati cele doua componente impreuna cu un mixer electric la turatie scazuta, avand grija sa preveniti patrunderea aerului in produs, pana la obtinerea unei paste fine, colorate uniform. Turnati **Ultrabond Turf Catalyst** in pasta poliuretanica obtinuta intr-un procent de 0,1-0,2% si amestecati din nou cu un mixer electric la turatie scazuta, pana la obtinerea unei paste fine, colorate uniform.

RECOMANDARI

Temperaturile ridicate reduc considerabil timpii de lucrabilitate.

MAPEI
SPORTS SYSTEM TECHNOLOGY

CURATARE

Curatati sculele si urmele de adeziv imediat, cat este inca proaspat. Odata intarit, adezivul poate fi indepartat doar mecanic.

CONSUM

Consumul este in jur de 0,1-0,2% (in jur de 1-2 capacele de produs) din greutatea totala a adezivului utilizat.

AMBALARE

Ultrabond Turf Catalyst este disponibil in bidonase de 0,9 kg.

DEPOZITARE

Ultrabond Turf Catalyst ramane stabil 12 luni depozitat in recipientii originali sigilati in spatii controlate.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Culoare:	galbui deschis
Densitate (g/cm³):	0,9

DATE DESPRE APLICARE (la +23°C si 50% U.R.)	
Temperatura de aplicare:	intre +0°C si +35°C

PERFORMANTE FINALE			
Ultrabond Turf 2 Stars Pro	**Temperatura**	**Lucrabilitate***	**Timp de priza**
CA ATARE	23°C	1 h	7 h
CATALYST 0,1%	23°C	20 min.	3 h
CATALYST 0,2%	23°C	10 min.	2 h
CA ATARE	10°C	1 h 20 min.	9 h
CATALYST 0,1%	10°C	25 min.	3 h
CATALYST 0,2%	10°C	18 min.	2 h 30
CA ATARE	5°C	2 h 30 min.	24 h
CATALYST 0,1%	5°C	50 min.	6 h
CATALYST 0,2%	5°C	35 min.	5 h

** "Lucrabilitatea" se refera la timpul dintre amestecarea completa a Ultrabond Turf Catalyst si adezivii bicomponenti din gama Ultrabond Turf si atingerea unei vascozitati ce permite o aplicare adecvata. "Lucrabilitatea" inseamna ca timpul de lucrabilitate al adezivului poate varia in functie de conditiile inconjuratoare, porozitatea suportului, dimensiunea spatulei utilizate si de conditiile din santier.*

MAPEI SPORTS SYSTEM TECHNOLOGY

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau sa inlocuiască cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI. Pentru informatii actualizate despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti

+40 21 311 78 19/20 www.mapei.ro office@mapei.ro

09287-1-2024 - ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii

MAPEI

SPORTS SYSTEM TECHNOLOGY