

# ULTRABOND ECO VS60

Adeziv multifunctional cu priza puternica pentru acoperiri pentru pereti si pardoseli vinilice, textile, din linoleum si LVT



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

## DOMENII DE UTILIZARE

Adeziv in dispersie apoasa pentru acoperiri de pardoseli din PVC, LVT, linoleum si textile. Pentru utilizari la pereti si pardoseli la aplicatii interioare.

Indicat pe:

- suprafete pregatite, absorbante;
- sisteme de incalzire in pardoseala.

Recomandat pentru:

- solicitari statice si dinamice in spatii rezidentiale, comerciale si industriale;
- solicitari de la scaune cu rotile conform EN 12529.

### Exemple tipice de aplicare

Utilizati **Ultrabond Eco VS60** pentru a lipi:

- acoperiri de pardoseli din PVC omogen si eterogen in role;
- LVT;
- acoperiri de pardoseli din CV si PVC multistrat;
- dale vinilice semiflexible (VCT);
- acoperiri de pardoseli textile cu toate tipurile de dosuri (latex, PVC si spuma poliuretana, iuta naturala si mochete cu dos Action-Bac®, etc);
- mochete buclate.

Indicat de asemenea pentru lipirea de:

- acoperiri din PVC pentru pereti;
- pardoseli cu tesut needle-punch din latex;
- linoleum cu dos din iuta naturala (pana la 2,5 mm grosime).

## CARACTERISTICI TEHNICE

**Ultrabond Eco VS60** este un adeziv acrilic in dispersie apoasa, sub forma unei paste bej deschis, gata de utilizare.

Proprietatile produsului:

- foarte usor de aplicat;

- timp redus de asteptare in vederea montajului;
- lipire initiala rapida si puternica;
- umectare excelenta a dosului acoperirii;
- buna stabilitate dimensionala;
- rezistenta ridicata la jupuire;
- previne rosturile deschise;
- indicat pentru expunere la scaune cu rotile conform EN 12529;
- nu este inflamabil;
- EMICODE EC1 Plus (emisii foarte scazute);
- Blauer Engel - DE-UZ 113.

## RECOMANDARI

- Montati la temperatura recomandata, in mod normal intre +15°C si +35°C.
- Nu montati pe suporturi cu infiltratii de umiditate prin capilaritate.
- Utilizati adezivi reactivi cum ar fi **Adesilex G19**, **Adesilex G20** sau **Ultrabond MSI** in cazul temperaturilor extreme datorate radiatiei solare, solicitarilor mecanice intense de la stivuitoare sau clatiri frecvente (in particular cand acoperirile de pardoseli nu sunt sudate sau sigilate).

## MOD DE APLICARE

### Pregatirea suportului

Suporturile trebuie sa fie uscate, absorbante, nivelate, compacte, rezistente mecanic, fara praf, portiuni detasate, fisuri, vopsele, ceara, ulei, rugina, urme de ipsos sau alte produse ce ar putea afecta aderenta. Pe suporturi neabsorbante, aplicati un produs de nivelare in grosime de minim 2 mm.

Trebuie urmate strict regulamentele din fiecare tara cu privire la continutul de umiditate reziduala.

Este esential sa va asigurati ca nu exista infiltratii de umiditate prin capilaritate.

Sapele flotante neaderente aplicate peste BCA sau peste termoizolatii si sapele aplicate direct pe sol trebuie separate printr-o bariera de vapori pentru a preveni infiltratiile de umiditate prin capilaritate.

Pentru repararea fisurilor din suport, consolidarea si hidroizolarea sapelor, realizarea de sape noi cu uscare rapida si pentru a nivela suporturile neuniforme, va rugam sa consultati documentatia tehnica sau sa contactati Serviciul tehnic MAPEI.

### Aclimatizare

Inainte de a incepe montarea, asigurati-va ca imbracamintea de pereti si suportul sunt aclimatizate la temperatura si umiditatea reziduala recomandate.

### Aplicarea adezivului

**Ultrabond Eco VS60** este gata de utilizare si nu necesita preparare. Inainte de utilizare, amestecati adezivul in galeata. Aplicati uniform adezivul pe suport cu o spatula dintata potrivita.

La montarea de acoperiri subtiri de pereti, poate fi utilizat in alternativa un trafalet cu par lung (asigurati umectarea dosului imbracamintii).

### Montarea pardoselii

*Urmati instructiunile producatorului.*

Lasati un scurt timp de asteptare (0-10 minute) in functie de cantitatea de aplicat, conditiile climatice, absorbtia suportului si tipul de acoperire. Asigurati-va ca nu depasiti timpul deschis (20-30 minute) pentru a asigura o umectare buna a dosului acoperirii. Asterneti acoperirea cat timp adezivul este inca proaspăt; brazdele de adeziv trebuie sa fie evidentiata.

Aveti grija sa evitati golurile de aer si masati imbracamintea de pereti pentru a asigura un bun transfer de adeziv pe dos.

Evitati solicitarile excesive la imbinari.

Dupa cateva minute de la montarea imbracamintii de pereti, este intotdeauna necesar sa o roluiti cu grija sau sa o masati energic.

**Nota:** *timpul de asteptare si cel deschis pot varia in functie de temperatura, umiditatea relativa si absorbtia suportului. Acestia vor fi mai scurți la temperaturi ridicate si umiditati scazute, dar mai lungi la temperaturi scazute, umiditate mai ridicata si suporturi cu absorbtie scazuta.*

## Curatarea

Cat este inca proaspat, **Ultrabond Eco VS60** poate fi indepartat de pe imbracaminti, scule, maini si haine cu apa. Dupa uscare, curatati cu alcool sau diluanti potriviti

## CONSUM

Consumul variaza in functie de uniformitatea suportului, dosul imbracamintii si tipul de spatula utilizat.

Spatula MAPEI nr. 1: aprox. 250-300 g/m<sup>2</sup>

Spatula MAPEI nr. 2 / 3: aprox. 350-450 g/m<sup>2</sup>

Trafalet: aprox. 200 g/m<sup>2</sup>

Spatula TKB A1/A2: aprox. 200-300 g/m<sup>2</sup>

Spatula TKB B1: aprox. 300-350 g/m<sup>2</sup>

Spatula TKB B2: aprox. 350-450 g/m<sup>2</sup>

## AMBALARE

**Ultrabond Eco VS60** este disponibil in galeti de 16 kg.

## DEPOZITARE

In conditii normale, **Ultrabond Eco VS60** ramane stabil cel putin 12 luni in ambalajul original sigilat. Evitati expunerea prelungita la inghet.

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

Nu lasati produsul la indemana copiilor. Asigurati o buna ventilare pe durata aplicarii si dupa uscare. Nu mancati, beti sau fumati cand utilizati acest produs. In cazul contactului cu pielea sau ochii clatiti imediat cu apa din abundenta. Nu permiteti produsului sa ajunga in sistemul de scurgere, in cursul apelor sau in sol. Curatati sculele cu apa si sapun imediat dupa utilizare. Reciclati doar recipientii goliti complet. Reziduurile de produs uscat pot fi eliminate ca si deseuri menajere daca este permis de catre regulamentele locale. Produsul contine BIT si CIT/MIT (3:1). Pentru informatii pentru persoane alergice, va rugam sa apelati +39/02/37 67 3.1

*Produsul contine:*

apa, filleri minerali, lianti, plastifiant, aditiv, conservanti (Vdl-RL 01/June 2018).

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

## DATE TEHNICE (valori caracteristice)

### DATE IDENTIFICARE PRODUS

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Consistenta:                    | pasta cremoasa                   |
| Culoare:                        | bej pal                          |
| Densitate (g/cm <sup>3</sup> ): | 1,35                             |
| pH:                             | 8,0                              |
| - EMICODE:                      | EC1 Plus - emisii foarte scazute |
| - Blauer Engel:                 | DE-UZ 113                        |

### DATE DESPRE APLICARE (la +23°C - 50% U.R.)

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Temperatura de aplicare:    | intre +15°C si +35°C |
| Timp de asteptare:          | 0-10 minute          |
| Timp deschis:               | 20-30 minute         |
| Apt pentru trafic pietonal: | 3-5 ore              |
| Gata de utilizare:          | 24-48 ore            |

### PERFORMANTE FINALE



Test de aderență PEEL +90° conform ISO 22631 (N/mm):

- PVC omogen:
- PVC eterogen:
- linoleum:
- mocheta cu dos Action-Bac®:

în conformitate cu ISO 22636

## ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fisei Tehnice disponibilă pe website-ul [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMATII LEGALE

Întregul conținut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fisa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru informații actualizate despre TDS și garanție, va rugăm să vizitați website-ul nostru [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICĂ ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

### Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea Green Gate, et. 6, sector 5, București



+40 21 311 78 19/20



[www.mapei.ro](http://www.mapei.ro)



[office@mapei.ro](mailto:office@mapei.ro)

5868-6-2024 ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate este interzisă și intra sub incidența legii

