



Ultratop Base Coat

Produs monocomponent acrilic, în dispersie apoasă, folosit ca amorsă înaintea aplicării finisajelor de protecție a sistemelor Ultratop Loft



DOMENII DE UTILIZARE

Ultratop Base Coat este realizat special pentru a fi utilizat ca amorsă înainte de aplicarea finisajelor de protecție transparente din sistemele de îmbrăcămînți **Ultratop**, **Ultratop Living** și **Ultratop Loft**.

CARACTERISTICI TEHNICE

Ultratop Base Coat este un produs acrilic monocomponent, în dispersie apoasă, transparent, realizat după o formulă dezvoltată în Laboratoarele MAPEI R&D fiind utilizat ca amorsă pentru uniformizarea absorbției și sigilarea porilor înainte de aplicarea finisajelor de protecție transparente din gama **Mapefloor Finish** pe sistemele de îmbrăcămînți **Ultratop**, **Ultratop Living** și **Ultratop Loft**.

RECOMANDĂRI

- Produsul este disponibil gata preparat; nu diluați înainte de utilizare.
- Nu lăsați excesul de material pe suprafața suportului pe timpul aplicării.
- Așteptați întărirea completă a produsului (aproximativ 3 ore la +23°C) înainte de aplicarea tratamentului protectiv următor.
- Nu aplicați **Ultratop Base Coat** pe suprafețe prăfoase, umede sau murdare sau pe suprafețe

cu pete ce ar putea afecta aderența produsului la suport.

- Protejați **Ultratop Base Coat** de îngheț. Nu aplicați dacă temperatura este mai mică de +10°C și asigurați-vă că temperatura suportului este cu cel puțin 3°C mai mare decât a punctului de rouă.

MOD DE APLICARE

Pregătirea suportului

Suprafața **Ultratop**, **Ultratop Living** sau a **Ultratop Loft** trebuie să fie complet întărită și perfect uscată înainte de aplicarea produsului. Eliminați toate urmele de murdărie și porțiunile desprinse din suport și îndepărtați tot praful cu un aspirator industrial.

Așteptați între 12 și 24 ore după aplicarea produsului pe bază de ciment (timpul de așteptare va fi evaluat în funcție de tipul produsului, grosimea straturilor aplicate, temperatura ambiantă etc.) înainte de aplicarea **Ultratop Base Coat**.

Prepararea produsului

Ultratop Base Coat este disponibil gata preparat. Amestecați scurt timp produsul în recipientul propriu și turnați cantitatea necesară într-un recipient curat. Nu diluați produsul.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

Culoare:	albicios
Consistență:	lichid
Densitate (g/cm ³):	1,015
Vâscozitate Brookfield (mPa s):	20 (# 1 - 100 rpm)

DATE IDENTIFICARE PRODUS (la +23°C - 50% U.R.)

Temperatura de aplicare:	+12°C până la +30°C
Timp de reacoperire:	minim 3 ore la +23°C
Peliculizare +23°C și 50% U.R:	2 ore

Aplicarea produsului

Pulverizați **Ultratop Base Coat** peste îmbrăcămintea ce trebuie tratată într-o peliculă uniformă și întindeți produsul în cruce cu un trafalet cu păr mediu cum ar fi cel de mohair, asigurându-vă că excesul de produs nu rămâne pe suprafață. Pelicula de produs se întărește în aproximativ 3 ore la +23°C. Odată întărită complet, pot fi aplicate straturile următoare de finisaj de protecție celelalte din gama **Mapefloor Finish**.

Curățare

Sculele utilizate la prepararea și aplicarea **Ultratop Base Coat** trebuie curățate cu apă curată din abundență imediat după utilizare. Odată întărit, produsul poate fi îndepărtat doar mecanic.

CONSUM

50-80 g/m², în funcție de porozitatea și absorbția suportului.

AMBALARE

Bidoane de 10 kg.

DEPOZITARE

Depozitați produsul într-un loc acoperit, uscat la o temperatură între +12°C și +30°C. Produsul poate fi astfel depozitat 12 luni. Protejați de îngheț.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ LA PREPARARE ȘI APLICARE

Ultratop Base Coat nu este considerat periculos conform regulamentelor în vigoare cu privire la clasificarea amestecurilor. Totuși, va recomandăm utilizarea mănușilor și ochelarilor de protecție și luarea măsurilor de precauție uzuale la manevrarea produselor chimice. Pentru informații complete despre utilizarea în siguranță a produsului nostru va rugăm să consultați ultima versiune a Fișei de Securitate.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENȚIONĂRI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui

să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreagă răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fișei Tehnice disponibilă pe website-ul www.mapei.com

INFORMAȚII LEGALE

Întregul conținut sau părți ale acestei fișe tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să

înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru a accesa fișele tehnice și informațiile de garanție actualizate, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULĂRILOR SAU CERINȚELOR CONȚINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTĂ FIȘA TEHNICĂ ("TDS") VA ANULA GARANȚIA OFERITĂ DE MAPEI

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

**Ultratop
Base Coat**

4061-12-2018



BUILDING THE FUTURE