

Mapeform Eco Oil

Agent pentru decofrare pe baza de uleiuri vegetale

DOMENII DE UTILIZARE

Tratament anti-adeziv pentru cofraje din fier, aluminiu și plastic (rasini epoxidice, fenolice, poliesterice și poliuretanice).

Exemple tipice de aplicare

- Decofrarea betoanelor prefabricate.
- Decofrarea betoanelor maturate în prezența aburilor.
- Decofrarea betoanelor turnate în cofraje de plastic.
- Decofrarea betoanelor turnate în cofraje metalice.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapeform Eco Oil este realizat pe baza de uleiuri vegetale, inhibitori de coroziune și aditivi speciali.

Odată aplicat, Mapeform Eco Oil crează o peliculă subțire ce facilitează desprinderea betonului de pe cofraj.

Mapeform Eco Oil conferă următoarele avantaje:

- calitate imbunatatita a suprafetei datorata reducerii drastice a bulelor de aer de suprafata mari si mici;
- curatiri mai rare ale cofrajelor;
- aplicare simpla si ieftina;
- **mai usor si mai rapid biodegradabil;** netoxic, neiritant si nu produce sensibilizare;
- nu este subiect al Legii Italiene 303/ 1956 pentru utilizarea agentilor de decofrare pe baza de uleiuri minerale.

RECOMANDARI

- Nu diluați Mapeform Eco Oil cu apă.
- Nu diluați Mapeform Eco Oil cu solventi sau cu alte uleiuri.
- Nu utilizați Mapeform Eco Oil în cofraje din beton, ipsos sau polistiren.

- De preferat utilizați alte produse din gama Mapeform în cofraje din lemn brut.
- Cand folosiți cofraje din cauciuc, efectuați teste preliminare sau contactați Departamentul Tehnic MAPEI.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Mapeform Eco Oil este gata preparată.

Aplicare

Aplicați Mapeform Eco Oil pe un cofraj uscat și curat, de preferat într-un singur strat, folosind pompe cu presiune dotate cu duze de pulverizare sau cu atomizoare la o presiune de 6 Bar.

Pentru decofrarea efectiva, nu depasiți dozajul recomandat. Acest lucru poate duce la formarea unei pulberi fine pe suprafața ce poate altera finisajul final.

Curatare

Sculele utilizate la aplicarea Mapeform Eco Oil pot fi curătate cu apă.

CONSUM

Cofraj metalic: 15-25 g/m².

Cofraj din plastic: 15-25 g/m².

DEPOZITARE

Depozitat în ambalaj original sigilat, ferit de lumina directă a soarelui, are o valabilitate de 24 luni.

AMBALARE

Produsul este disponibil în containere IBC de 1.000 l, butoaie de 200 l și bidoane de 23 kg.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)	
DATE IDENTIFICARE PRODUS	
Consistenta:	lichid fluid
Culoare:	galben
Densitate (g/cm ³):	0,91 ± 0,02 la +23°C
Vascozitate Brookfield (cPs):	aproximativ 100 (la +23°C) aproximativ 180 (la +5°C)
Punct de curgere:	-18°C
Punct de aprindere:	> 180°C
DATE DESPRE APPLICARE	
Preparare:	gata preparat
Aplicare:	pompa de presiune cu duza de pulverizare > 6 bar

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APPLICARE

Mapeform Eco Oil nu este considerat periculos in conformitate cu standardele si regulamentele in vigoare cu privire la clasificarea amestecurilor. Oricum insa, la aplicare se vor folosi manusi si ochelari de protectie si se vor respecta normele uzuale cu privire la manipularea produselor chimice. Pentru informatii complete despre utilizarea in siguranta a produsului, va rugam sa consultati ultima versiune a Fisei de Securitate

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desigurante si corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intenteaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adevarat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice, disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Continutul acestei fișe tehnice ("TDS") poate fi copiat într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/installării produselor MAPEI.

Fișele tehnice actualizate, pot fi descărcate accesând site-ul: www.mapei.com

ORICE MODIFICARE A FORMULĂRILOR SAU CERINȚELOR CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FIȘĂ TEHNICĂ ("TDS") VA ANULA RESPONSABILITATEA MAPEI.

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com