

DECLARATIA DE PERFORMANTA NR. CPR-IT1/0692

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPEFLOOR FINISH 451**
- 2) Utilizari preconizate: **Strat de protectie bicomponent cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de protectie impotriva infiltratiilor; controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii; rezistenta fizica si rezistenta chimica**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 2+
Sistem 3 (pentru reactie la foc)**
- 5) Standarde armonizate: **EN 1504-2:2004**

Organisme notificate: **Organismul notificat ICMQ S.p.A NB. 1305, a efectuat inspectia initiala a fabricii de productie si a controlului productiei in fabrica, precum si monitorizarea continua, dotarile si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatele de conformitate a controlului productiei in fabrica.**

Laboratorul de incercari notificat CSI SpA, NB. 0497, a evaluat performantele produsului (reactie la foc) pe baza de teste pe probe prelevate de producator.

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Rezistenta la abraziune:	Pierdere in greutate < 3000 mg
Permeabilitate to CO₂:	s_D > 50 m
Permeabilitate la vapori de apa:	Clasa III
Absorbție capilara si permeabilitate la apa:	< 0,1 kg/m².h^{0.5}
Rezistenta la soc termic:	≥ 1,5 N/mm²
Rezistenta la atac chimic sever:	Reducerea duritatii Shore D < 50%
- Grupa 1 (benzina)	- Clasa II
- Grupa 3 (ulei, carburant diesel)	- Clasa II
- Grupa 12 (NaCl 20%)	- Clasa II
Rezistenta la impact:	Clasa II
Aderenta prin test de smulgere:	≥ 1,5 N/mm²
Reactie la foc:	Clasa B_{FL}-s1
Imbatranire artificiala:	Fara defecte vizibile
Substante periculoase:	NPD


- 7) Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata in fisa de securitate disponibila pe website-ul MAPEI impreuna cu prezenta Declaratie de Performanta

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 11/10/2018



.....

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 0 revizie:	Versiune initiala
-----------------	-------------------

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
18 CPR-IT1/0692 EN 1504-2 MAPEFLOOR FINISH 451 <i>Strat de protectie bicomponent cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de protectie impotriva infiltratiilor; controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii; rezistenta fizica si rezistenta chimica</i>	
Rezistenta la abraziune: Permeabilitate la CO ₂ : Permeabilitate la vapori de apa: Absorbtie capilara si permeabilitate la apa: Rezistenta la soc termic: Rezistenta la atac chimic sever: - Grupa 1 (benzina) - Grupa 3 (ulei, carburant diesel) - Grupa 12 (NaCl 20%) Rezistenta la impact: Aderenta prin test de smulgere: Reactie la foc: Imbatranire artificiala: Substante periculoase:	Pierdere in greutate < 3000 mg s _D > 50 m Class III < 0,1 kg/m ² .h ^{0.5} ≥ 1,5 N/mm ² reducerea duritatii Shore D < 50% - Clasa II - Clasa II - Clasa II Clasa II ≥ 1,5 N/mm ² Clasa B _{FL} -s1 Fara defecte vizibile NPD

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.