

Mapecontact

Banda dublu adeziva, armata, pentru montarea profilelor, plintelor, scafelor, si a imbracamintilor elastice si textile pe trepte



DOMENII DE UTILIZARE

Montarea pe suprafete interioare a urmatoarelor:

- plinte, placi si profile din PVC si cauciuc;
- piese unghiulare si profile de protectie pentru muchiile treptelor si muchii ascutite in general;
- imbracaminti elastice si textile pe trepte, suprafete curbe si in general unde lipirea trebuie sa fie instantanee.

Mapecontact poate fi utilizat pe urmatoarele:

- suporturi pe baza de ciment (beton, sape traditionale sau sape pe baza de lianti speciali si, pe materiale de nivelare);
- imbracaminti vechi din ceramica, terrazzo si piatra naturala;
- suporturi din lemn (pachet, PAL sau placaje);
- vopsele vechi, tapet si tesaturi din fibra de sticla.
- pereti, pardoseli, tavane, tencuieli de ciment, lemn, placaje in general, placi de fibrociment, ipsos, placi de gips carton, laminate si materiale plastice.
- pe toate tipurile de suporturi utilizate in mod normal in constructii, doar dupa ce au fost pregatite corect in prealabil.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapecontact este o banda dublu adeziva, armata, disponibila in role cu diferite latimi (35 mm, 65 mm, 85 mm si 240 mm) caracterizata de proprietatea acesteia de a realiza o lipire imediata avand urmatoarele avantaje:

- fara solvent si inodora; respecta cerintele simbolului HQE;
- disponibila gata de utilizare;
- aplicare rapida si usoara;
- aderenta ridicata;
- permite darea in folosinta imediata a camerelor.

RECOMANDARI

- Aplicati la o temperatura situata intre +15°C si +35°C.
- **Mapecontact** realizeaza o lipire imediata: pozitia imbracamintii nu mai poate fi modificata odata ce a fost lipita.
- Repozitionati stratul de protectie din plastic dupa utilizare pentru a ajuta la manevrare si pentru a proteja rola de **Mapecontact**.
- Inainte de montarea imbracamintii, asigurati-va ca imbracamintea elastica, adezivul si suportul



Aplicarea unei plinte din PVC imbracat in plastic utilizand Mapecontact

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

Culoare:	banda adeziva: transparent; armatura: portocaliu
Greutate:	0,38 kg/m ²
Depozitare:	12 luni in ambalajul original sigilat
Timp de asteptare:	nu, lipire imediata
Apt pentru trafic pietonal:	imediat
Timp asteptare inainte de exploatare:	imediat
Timp de priza:	imediat
Timp de intarire finala:	12 ore
Temperatura de aplicare:	de la 15°C la 35°C
Latime rola:	35, 65, 85 si 240 mm
Lungime rola:	50 m

au fost aclimatizate la temperatura recomandata.

MOD DE APLICARE

Prepararea suportului

Suportul trebuie sa fie uscat, fara infiltratii de umiditate prin capilaritate, compact, dur, neted, plan si fara portiuni prafuite, friabile sau detasate.

Reparati fisurile, consolidati si hidroizolati suporturile unde este necesar, aplicati doar sape cu uscare rapida, nivelati suprafata de montaj, consultati cataloagele de produse MAPEI sau consultati Departamentul Tehnic MAPEI.

In cazul suporturilor pe baza de ciment poroase si absorbante, va recomandam sa tratati suprafata cu un strat continuu de **Primer G** sau **Eco Prim T Plus** diluate 1:1 cu apa si sa aplicati **Mapecontact** dupa circa 30 minute.

Aplicarea Mapecontact

Etape de aplicare

- Taiati **Mapecontact** in functie de lungimea treptei.

- Aplicati o fasie de banda pe prima contratreapta, presati banda si masati foarte bine. Pliati banda peste treapta de scara.

- Aplicati o noua fasie de **Mapecontact** pe treapta, cap la cap cu prima fasie, fara insa a le suprapune. Toata scara trebuie imbracata conform descrierii de mai sus, incepand de la baza si lucrând in sus.

- Inainte de lipirea imbracamintii, taiati-o la forma si dimensiunea ceruta urmand instructiunile producatorului.

- Indepartati stratul de protectie de pe **Mapecontact** pe contratreapta si aplicati imbracamintea incepand de la centru si lucrati in lateral cu ajutorul unei spatule.

- Indepartati stratul de protectie de pe treapta de scara si aplicati imbracamintea ca si in cazul contratreptei. Va recomandam sa masati foarte bine imbracamintea peste **Mapecontact** pentru a realiza o lipire completa.

Datorita aderenței ridicate a **Mapecontact**, odata ce imbracamintea a fost lipita



Pozitionarea Mapecoat pe o contratreapta



Indepartarea stratului de protectie



Forming a fillet shell using Mapecoat



Aplicarea PVC pe trepte utilizand Mapecoat



Masarea PVC dupa aplicarea Mapecoat

nu va mai fi posibila ajustarea pozitiei acesteia si nu vor mai putea fi corecta erorile pe durata imbracarii.

Aplicarea profilelor, plintelor si scafelor

- Aplicati **Mapecoat** pe pereti sau suprafetele pe care se vor aplica profilele cu ajutorul unei spatule. La realizarea scafelor, aplicati **Mapecoat** atat pe perete cat si pe pardoseala. Indepartati stratul de protectie si aplicati profilul sau plinta.

AMBALARE

Mapecoat este disponibil in role cu latimi de 35 mm, 65 mm, 85 mm si 240 mm:

- 35 mm: cutii continand 8 role x 50 m lungime.
- 65 mm: cutii continand 4 role x 50 m lungime.
- 85 mm: cutii continand 3 role x 50 m lungime.
- 240 mm: cutii continand 1 rola x 50 m lungime.

DEPOZITARE

12 luni in ambalajul original sigilat.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Mapecontact

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fisa tehnica ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI. Pentru a accesa fisele tehnice și informațiile de garanție actualizate, vă

rugam sa vizitati site-ul nostru la www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") VA ANULA GARANTIA OFERITA DE MAPEI.

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com



BUILDING THE FUTURE