

Fișă Tehnică

PRIMER-CLASSIC

Grund acrilic, micronizat, pe bază de apă

Descriere

PRIMER-CLASSIC este un grund acrilic, micronizat, pe bază de apă, cu aderență puternică și capacitate mare de penetrare. Ideal pentru utilizare în spații interioare, deoarece este inodor și prietenos cu mediul și utilizatorul. Culoarea sa albastră îl face ușor vizibil pe suprafețele complet amorstate.

Domenii de aplicare

Potrivit pentru utilizare pe suprafețe noi, inclusiv tencuială, beton, cărămidă, etc., pentru a fi acoperite cu vopsele emulsie. De asemenea, poate consolida și proteja de umiditate suprafețele poroase acoperite cu var, adezivi sau vopsele vechi.

Caracteristici Tehnice

Formă:	emulsie
Culoare:	albastru transparent
Volum de solide:	18 ± 1 %
Densitate: (EN ISO 2811-1)	1,00 kg/l
pH: (EN ISO 4316)	8-9
Timp de uscare: (EN ISO 9117)	1 h (la atingere)
Timp de acoperire:	4 h

Curățarea uneltelor:

Îndepărtați cât mai multă vopsea de pe uneltele folosite înainte de curățare. Curățați temeinic uneltele cu apă și detergent imediat după utilizare.

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafața de amorsat trebuie să fie uscată și fără praf, grăsime, murdărie etc., în timp ce orice imperfecțiuni de pe tencuială trebuie remediate.

2. Aplicarea

PRIMER-CLASSIC se aplică într-un singur strat diluat până la 50% cu apă curată. Pentru suporturi foarte poroase, utilizați-l nediluat. Se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare.

Consum

10-15 m²/l per strat, în funcție de absorbanta suprafeței și procentul de diluție.

Ambalaj

PRIMER-CLASSIC este disponibil în recipiente din plastic de 1 l, 5 l și 10 l.

Timp de viață - Depozitare

24 de luni de la data producției dacă este păstrat în ambalajul original, sigilat, la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C. A se proteja de lumina directă a soarelui și de îngheț.

Observații

Temperatura în timpul aplicării trebuie să se situeze între +10°C și +35°C.

Compuși organici volatili (COV)

Conform Directivei 2004/42/CE (Anexa II, tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produse h, tip SBA, este de 30g/l (2010) pentru produsul gata de utilizare.

Produsul gata de utilizare PRIMER-CLASSIC conține max. 30 g/l COV.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov,

CP: 077415, România

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro