

Fișă tehnică

SM-22

Solvent special pentru pistoalele de pulverizare

Descriere

SM-22 este un amestec special formulat pe bază de solvenți, compus din hidrocarburi alifatiche, esteri și cetone.

Domenii de aplicare

Proiectat special pentru diluarea vopselei acrilice pe bază de solvenți ISOMAT BETOCOLOR-S. Adecvat pentru diluarea vopselelor tip email pe bază de solvenți pentru a fi aplicate cu pistolul de pulverizare fără aer. Eficient și pentru curățarea uneltelor de aplicare. Datorită formulei sale speciale, SM-22 permite uscarea rapidă a vopselei.

Date tehnice

Culori: transparent / incolor
Densitate: 0.82 ± 0.02 kg/l

Domenii de aplicare

Înainte de a utiliza SM-22, verificați raportul de diluție recomandat al produsului care urmează să fie utilizat. Apoi adăugați cantitatea necesară de SM-22 și amestecați până obțineți o consistență omogenă.

Consum

Consumul variază în funcție de natura aplicației.

Ambalaj

Recipiente de 0.75 l și 4 l.

Timp de viață - Depozitare

36 luni de la data de fabricație, în ambalajul original, sigilat, depozitat la temperaturi de peste 5°C și protejat de temperaturi mari (<+30°C).

Observații

- Se va asigura ventilarea adecvată pe durata aplicării solventului SM-22 la interior.
- Se va ține departe de surse de foc pe timpul aplicării – Fumatul interzis.
- Consultați instrucțiunile de utilizare în siguranță înscrise pe ambalaj, înainte de folosire.
- Pentru informații suplimentare, se va consulta Fișa de Securitate a produsului.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov,

CP 077415, Bucuresti, România

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro