

Aqua Spezialgrund AV 20 (Grund special de parchet Aqua AV 20)

- > Efect ridicat de penetrare
- > Efect redus de inleiere între lamelele de parchet
- > Uscare rapidă



Descriere produs

Grund pe baza de apă, cu prelucrare ușoară, pentru pardoselile din parchet netratate. Capacitatea ridicată de penetrare reduce efectul de inleiere laterală a lamelelor de parchet.

Recomandat în spații interioare ca grund înainte de aplicarea tuturor lacurilor Murexin pe baza de apă.

Pentru aplicare peste toate esențele uzuale de foioase. Pentru lemnul de conifere sau lemnul exotic recomandăm utilizarea grundului bariera AV 50 sau a Grundului universal LV 45. Este recomandat și pentru pardoselile încălzite.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KKA		42

Depozitare:

La loc ferit de îngheț, răcoros și uscat, în ambalajele originale nedesfăcute, 6 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Spaclu de suprafață inoxidabil, rola cu microfibră.

Prelucrare:

Conținutul se agită înainte de utilizare. Aplicarea materialului se face în cruce, în strat subțire. Pentru obținerea rezultatului optim se recomandă utilizarea rolei micro. După un timp de uscare de cca. 1-2 ore (în funcție de condițiile climatice), suprafața poate fi siglata cu oricare dintre lacurile Murexin Aqua.

Date tehnice

Consum	Acoperire per litru: cca. 7 - 8 m ² (aplicare cu rola)
Timp de uscare	cca. 1 - 2 ore (aplicare cu rola)
supraacoperire, posibilitate de prelucrare a acoperirii	dupa cca. 1 - 2 ore
Temperatura de lucru, a mediului si pe parcursul uscarii	min. +15°C

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Pardoseli din lemn slefuite fin
Parchet din lemn brut
Parchet prefabricat (netratat)

Stratul suport trebuie sa fie lipsit de praf, murdarie, uleiuri, grasimi, silicon, agenti de decofrare, resturi de ceara. De asemenea se vor respecta normele specifice de prelucrare si fisele tehnice.

Se slefuieste pardoseala cu hartie abraziva de ~100/120/150. Se indeparteaza temeinic praful rezultat.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandari cu privire la material:

- In cazul prelucrării materialului in afara intervalului ideal de temperatura / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Inainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurata conservarea caracteristicilor produsului nu se recomanda amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apa sau de diluant se vor respecta intocmai
- Produsele colorate se vor verifica inainte de utilizare in privinta acuratetii tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantata numai in cadrul aceleiasi sarje.
- Formare tonului de culoare este influentata semnificativ de conditiile de mediu

Recomandari cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideala a materialului, a suportului si a aerului este intre +15°C si 25°C.
- Umiditatea relativa ideala este intre 40% pana la 60%.
- Umiditatea aerului ridicata si/sau temperaturile scazute intarzie intarirea materialului, resp. umiditatea redusa si/sau temperaturile ridicate accelereaza intarirea.
- Pe perioada reactiei de intarire se va asigura o aerisire corespunzatoare, si se va evita formarea curentilor de aer!
- Pe perioada uscarii se va proteja suprafata de razele soarelui, de vant si de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de constructie adiacente!

Recomandari generale:

- De principiu se recomanda intotdeauna efectuarea unei suprafete de proba in prealabil.
- Se vor respecta fisele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrari de reparatii ulterioare se va pastra un produs din cadrul aceleiasi sarje.

Specificatiile noastre reprezinta valori medii, care au fost determinate in conditii de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia in limite reduse, fara a fi insa influentate caracteristicile produsului.

68005, Aqua Spezialgrund AV 20
Christian, Pagina 2

(Grund special de parchet Aqua AV 20), valabil de la: 05.10.2021, Marinescu

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.