



# 25 NF

EVO CERAMIC

Cărămidă cu nut și feder,  
pentru pereți exteriori și  
interiori, neporanți.

## DATE TEHNICE

Dimensiuni	380/250/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	0.882 m <sup>2</sup> K/W
Conductivitate termică echivalentă (λ10, uscat, element)	0.284 W/mK
Rezistență medie la compresiune (f <sub>b,med</sub> )	10N/mm <sup>2</sup>
Volum de goluri	≤ 55%
Greutate medie/cărămidă	17,9 kg
Densitate aparentă	cca. 770 kg/m <sup>3</sup>
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m <sup>3</sup> de zidărie	42 buc.
Nr. cărămizi/m <sup>2</sup> de zidărie	10 buc.
Consum de mortar/m <sup>3</sup> de zidărie	60 litri/m <sup>3</sup>
Consum de manoperă/m <sup>3</sup> de zidărie	2.2 ore/m <sup>3</sup>

## MODALITATE DE AMBALARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	72 buc./palet
Nr. m <sup>3</sup> de zidărie/palet	1.71 m <sup>3</sup> /palet