

Date tehnice Surse EAP 300;500;700

Model +A1:E28C24A1:EA1:E25		EAP-300	EAP-500	EAP-700
Capacitate		500VA	800VA	1000VA
Putere		300W	500W	700W
Transformator		C.R.G.O		
Interfata		LED		
Display		Functionare normala & Incarcare & Baterie		
Intrare	Tensiunea de intrare	150~270 Vc.a		
	Frecventa	50~60 Hz		
Iesire	Tensiunea de iesire	230Vc.a $\pm 1\%$ mod inverter; 230Vc.a $\pm 8\%$ mod stabilizator		
	Frecventa nominala	50/60 Hz $\pm 0.3\text{Hz}$		
	Forma de unda	Unda sinusoidala pura		
	Distorsiunea undei	pana la 3%		
Eficienta	mod alimentare retea	$\sim 98\%$		
	mod baterie	75~80% (in functie de sarcina)		
Protectii (cu avertizare sonora)		Suprasarcină / Temperatură înaltă / Tensiune înalta la iesire / Tensiune scazuta de iesire /Tensiune scazuta Baterie / Scurtcircuit / Supra-incarcare / Supra-descarcare)		
Timp de transfer		pana la 4ms		
Tensiune baterie		12V DC	12V DC	12V DC
Tensiune incarcare baterie		13.6V $\pm 0.3\text{V}$	13.6V $\pm 0.3\text{V}$	13.6V $\pm 0.3\text{V}$
Nivel limita tensiune baterie descarcate		10.9V $\pm 0.3\text{V}$	10.9V $\pm 0.3\text{V}$	10.9V $\pm 0.3\text{V}$
Punct de protec?ie de tensiune baterie descărcată		10.2V $\pm 0.3\text{V}$	10.5V $\pm 0.3\text{V}$	10.5V $\pm 0.3\text{V}$
Curent de incarcare baterie		2A-5A-10A		5A-10A-15A
Gredul de protectie al carsasei		IP20		
Sistem de racire		Yes(Da)		
Condiții de lucru		Temperatura: 0 - 40°C ; Umiditate relativa: 10% -90% , Fara condens		
Condi de depozitare		Temperatura: - 15 - 45°C		
Impachetare	Greutate/Buc	5,10 Kg	6.5 kg	7.6 kg
	dimensiunea unitati (mm)	230x145x180		337x146x170
	dimensiune cutie unitate (mm)	293x190x225		415x410x245

