



Profi Line

EV 200 60 F40 TP3

Rezervor de acumulare pentru apa caldă menajeră



Informatii principale

- Rezervor din otel emailat
- Izolatie de inalta eficienta din poliuretan rigid fara CFC - 50 mm
- Anod de magneziu
- Termometru exterior
- Supapa de siguranta
- 3 teci pentru senzorii termici
- 1+1 Intrare/iesire
- Racord de recirculare
- Acces in interiorul vasului prin intermediul flansei detasabile
- Manta exterioara de plastic
- Posibilitatea montarii rezistentei electrice - 2 pozitii de montaj



Caracteristici tehnice	
Capacitate nominala [L]	200 L
Tipul de protectie al vasului	Vas de otel emailat
Tensiunea de alimentare [V/Hz]	230V~50Hz
Rezistenta electrica - optional	3000 W
Presiunea de lucru a vasului	0.8 MPa
Pierdere de caldura ΔT_{45K}	2.5 kWh/24h
Temperatura maxima de lucru	95 T°C
Dimensiuni [mm] [D/h]	600 x 1190 mm
Greutate neta [kg]	45
Supapa de siguranta	Da
Teaca pentru senzorul de temperatura	3 buc
1+1 Intrare/iesire	Da
Racord pentru recirculare	Da
Doua pozitii pentru montarea rezistentei electrice	Da
Anod de magneziu pentru protectie	Da



Dimensiuni

