

Cant. Descriere

1

SOLOLIFT2 CWC-3



Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: [97775316](#)

Sololift2 CWC-3 este o stație de ridicare automată mică și compactă, potrivită pentru pomparea apelor uzate din locuri în locuințele private unde apa uzată nu poate fi condusă direct la canalizare cu o pantă descendentă naturală.

Sololift2 CWC-3 este de obicei utilizat pentru:

- toalete suspendate pe pereți, dușuri și lavoare în subsoluri sub nivelul canalizării, în legătură cu renovarea sau modernizarea clădirilor existente, unde locația poate fi îndepărtată de conducta principală a solului, astfel încât nu poate fi stabilită o pantă naturală.

Niveluri de comutare extrem de mici pentru cele mai mici înălțimi de construcție, în mod avantajos în cazul conectării unui receptor de duș.

Sololift2 CWC-3 este potrivit pentru instalarea într-un spațiu gol din spatele unei toalete suspendate pe perete.

Această stație de ridicare este potrivită numai pentru pomparea apelor uzate de la un duș și a unui lavoar, precum și a apei uzate de la o toaletă care conține hârtie igienică și fecale.

Pomparea lichidelor care conțin alte materiale poate provoca defecțiuni și poate limita domeniul de aplicare al garanției noastre.

Stația de ridicare compactă este echipată cu

- Cablu cu sau fără mufă (vezi datele tehnice)
- Posibilitatea de fixare orizontală sau verticală a conectorului furtunului de descărcare cu mai multe adaptoare pentru țevi cu Ø22-40mm
- Valvă anti-retur integrată
- Unitate de motor uscat și de înaltă performanță incl. protecție termică, presostat și regulator
- Furtun de conectare la toaletă DN100
- Conectori flexibili pentru intrare (reglabilă în înălțime) a țevelor Ø36 sau 40
- slot pentru o placă de alarmă cu sonerie (accesoriu)
- Funcție manuală anti blocare și conexiune de scurgere separată pentru service
- Supapă de aerisire cu protecție de preaplin
- Clipuri de fixare Uplift

Proiectare conform EN12050-3 și inspecție de producție de către institut extern cu caracteristici unice axate pe instalarea rapidă, funcționarea de lungă durată și servicii de curățare ușoară.

Lichid:

Gama temperaturii lichidului: 0 .. 50 °C

Temperatura lichidului în timpul funcționării: 20 °C

Densitate: 998.2 kg/m³

Tehnic:

Turația pompei pentru care sunt date datele pompei: 2800 rpm

Debit nominal: 1.32 l/s

Debit maxim: 2.28 l/s

Înălțime de pompare nominală: 5.88 m

Tip rotor: VORTEX with GRINDER

Particulă max.: 25 mm

Aprobări: CE, SEPRO, CHROHS, MORO, AAA

Toleranța curbei: ISO9906:2012 3B

Cant. Descriere

1	Materiale: Corpul pompei (stator): Composite Rotor: Polymer - PPE Rezervor: PLASTIC PP Instalație: Gama temperaturii ambientale: 0 .. 40 °C Tip conexiune aspirație: Smooth pipe Tip conexiune refulare: Smooth pipe Dimensiune racord aspirație: 32/36/40, 36/40/50, DN 100 Dimensiunea racordului de aspirație: 1/-1.25. -/1.25/1.5. 4 inch Dimensiune racord de refulare: 22/25/28/32/36/40 Dimensiunea racordului de refulare: 0.5/0.75/-/1.25 inch Evaluare presiune pentru racord: PN 1,5 Număr de conductori: 3X0,75MM2 Date electrice: Intrare putere P1: 620 W Putere nominală - P2: 0.42 kW Frecvența rețelei electrice: 50 Hz Tensiune nominală: 1 x 220-240 V Curent nominal: 3 A Cos fi - factor de putere: 0.92 Numărul de poli: 2 Grad de protecție (IEC 34-5): IP44 Clasa de izolare (IEC 85): F Tip cablu: H05VV-F-3G Lungime cablu de alimentare: 1.2 m Stecher: SCHUKO Rezervor: Tank volume nominal: 9 l Altele: Greutate netă: 7.18 kg Greutate brută: 9.69 kg Volum de livrare: 0.045 m³ Danish VVS No.: 614364632 Nr. RSK suedez: 5885483 Finlandeză LVI nr.: 4965314 Norwegian NRF nr.: 9045712 Țara de origine: RS Nr. tarif: 84137021 Environmental approvals: WEEE
---	--