



KOPH[®]

ECO GT 25-30

Specificații tehnice			Valori măsurate	
Tip/model aparat; Centrală pe pelet			GT-25	GT-30
Clasă centrala (EN 303-5)			STANDARD	STANDARD
			Clasa 5	Clasa 5
Capacitate	Putere nominală încălzire	kW	25	30
	Căldură minimă	kW	7,5	9
Eficiență	Putere nominală încălzire	%	91,7	92,16
	Căldură minimă	%	92,4	93,57
Specificații combustibil		mm	Ø 6 / L:30 pelet din lemn	
Consum combustibil (min.-max.)		kg/h	1,7-5,7	1,98 - 6,6
Temperatura admisă de funcționare	Maximum	°C	80	80
	Minimum	°C	65	65
Presiunea maxim admisă de funcționare		bar	3	3
Presiune testare		bar	4,5	4,5
Volum cazan apă		L	50	50
Tiraj coș recomandat		Pa	12 ± 2	12 ± 2
Capacitate rezervor combustibil		kg - lt	50 - 83	50 - 83
Masă		kg	280	280
Dimensiuni (W x D x H)	Centrală	mm	604x904x1387	604x904x1387
Conexiuni	Conducte tur/retur	inch	1"	1"
	Conexiune valvă golire de siguranță	inch	1/2"	1/2"
	Admisie aer ardere	mm	Ø 60	Ø 60
	Diametru conexiune coș (interior)	mm	Ø 100	Ø 100
Consum energie electrică		W	200	200
Conexiune electrică		Vac/Hz.	230/50	230/50
Emisii CO pentru %10 O2		mg/m3	128,3	129,18
		mg/m3	176,95	158,3
Temperatură gaze evacuate	Putere nominală încălzire	°C	148	109,8
	Căldură minimă	°C	81	70,56